

# Sistema Insonorizado AR®. Tubo evacuación insonorizado

Ficha técnica

**Denominación:**

**Tubo PVC evacuación inosorizado AR**

Los tubos y accesorios señalizados con  disponen de certificación de producto AENOR según UNE-EN 1453-1, UNE-EN 1329-1 y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0) según UNE-EN 13501-1.

Los tubos y accesorios señalizados con  presentan clasificación de reacción al fuego con Euroclase B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1.

## Materiales

PVC-U - Color blanco crudo  
RAL 1013

## Características y Dimensiones (mm)



Código	DN	Longitud	Espesor	Nº Tubos/Palé	Mts/Palé	
              	2141155	32	5	3,0	95	475
           	1122180	40	5	3,0	80	400
           	1122181	50	5	3,0	65	325
           	2130266	110	5	3,2	34	170
           	2142505	63	3	3,0	65	195
           	2141129	75	3	3,0	35	105
           	1122185	90	3	3,0	29	87
           	1122182	110	3	3,2	34	102
           	1122183	125	3	3,2	30	90
           	1122186	160	3	3,2	17	51
           	1122187	200	3	3,9	9	27
           	2133984	250	3	4,9	7	21
           	2141090	315 (J. pegada)	3	6,2	8	24
           	1127359	110	1	3,2	29	29
           	2142312	90- 2 bocas	1	3,0	29	29
           	2131833	110-2 bocas	1	3,2	26	26
           	2142368	110	1,5	3,2	29	43,5

- Los tubos de diámetro 32, 40 y 50 se suministran sin embocadura.



Fabricación	Alovera - España
Fecha	17-noviembre-2023
Nº Ficha	1025

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.