

Emisor eléctrico Fluido

Emisor Fluido Programable



Fluido caloportador de alta inercia térmica y termostato digital programable.

Distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie del emisor.

- Con fluido.
- Diseño de aluminio.
- Cronotermostato.
- Programación diaria / semanal.
- Modos confort, eco, anti-hielo y de fácil manejo.
- Termostato con regulación PID
- Óptimo rendimiento.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Ventanas abiertas.
- Baby care.
- Medición de consumo.
- Sistema de seguridad.
- Bloqueo de teclado.
- Extra silencioso.
- Rápida conexión.
- Fácil instalación.
- Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

Especificaciones técnicas

REFERENCIA	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
FP0500T	500	58,0 x 33,3 x 9,5	7,0
FP0750T	750	58,0 x 41,3 x 9,5	8,9
FP1000T	1000	58,0 x 57,3 x 9,5	12,5
FP1200T	1200	58,0 x 65,3 x 9,5	14,3
FP1500T	1500	58,0 x 81,3 x 9,5	17,7
FP1800T	1800	58,0 x 97,3 x 9,5	21,3