

Serie SUM-50

KORMAN



es | Aplicaciones

Electrobomba sumergible, ideal para achique de agua limpia sin sólidos en suspensión.

en | Applications

Submersible pump, ideal for draining clean water without suspended solids.

fr | Applications

Pompe submersible, idéale pour drainer l'eau propre sans matières en suspension.



es | Características Técnicas

Motor: 2900 rpm refrigerado por agua bombeada.

Grado de protección: IP-X8.

Clase de aislamiento: B.

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Cuerpo bomba: Polipropileno.

Turbina: Noryl.

Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.

Cable eléctrico: 10 m. H07RN-F con enchufe SCHUKO.

Temperatura máx.: 35°C.

Paso de sólidos: Ø 5mm.

Inmersión máxima: 5 m.

Incluye interruptor de nivel, racord para conexión manguera y protector térmico.

en | Technical Characteristics

Motor: 2900 rpm, cooled by pumped water.

Safety class: IP-X8.

Insulation: B.

Shaft: AISI 420 Stainless steel.

Pump Body: Polypropylene.

Impeller: Noryl.

Mechanical seal: Ceramic / Graphite.

Electric cable: 10 m. H07RN-F with SCHUKO plug.

Max. temperature: 35°C.

Passage of solids: Ø 5mm.

Max. immersion depth: 5 m.

Level switch, hose fitting and thermal protection included.

fr | Caractéristiques Techniques

Moteur: 2900 rpm, refroidi par eau pompée.

Degré de protection: IP-X8.

Classe d'isolation: B.

Arbre: Acier inoxydable AISI 420.

Corps de pompe: Polypropylène.

Turbine: Noryl.

Garniture mécanique: Céramique/Graphite.

Câble électrique: 10 m. H07RN-F avec prise SCHUKO.

Température maximale: 35°C.

Passage solides: Ø 5mm.

Immersion maximale: 5 m.

Régulateur de niveau, raccord tuyau d'arrosage et protection thermique compris.

Modelo Model Modèle	Potencia P ₂		Tensión Voltage 1~ 50 Hz	Condens. Capacitor (µF)	I (A)	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)							
	kW	HP				1	2	3	4	5	6	7	8
						Caudal / Flow / Débit (l/h)							
K310009200 (SUM-50)	0,37	0,5	230 V	6	1,5	9500	8900	7400	6300	5400	4600	3000	1300

Dimensiones / Dimensions (mm)

Modelo Model Modèle	Peso Weight Poids	Embalaje (mm) Packaging / Emballage		
		X	Y	Z
K310009200	4,6 kg	220	160	330

