

→ Ósmosis inversa flujo directo

RO KORMAN DIRECT 600

Ref. 913990

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL PUNTA	1,8 lpm *
PESO	12.45 kg
TEMPERATURA ENTRADA (máx.-mín.)	38°C / 5°C
TDS ENTRADA MÁXIMO	1500 ppm
DUREZA MÁXIMA ACONSEJADA	15 °F
PRESIÓN ENTRADA	4 bar - 2 bar (400kPa-200kPa)
PREFILTRO	Polipropileno 5 micras y carbón block high quality
MEMBRANA	600GPD
GRIFO	1 vía
BOMBA	Booster de alto rendimiento
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 VDC 2,5 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO	100V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc 96W
RESTRICTOR DEL DESAGÜE	De fácil acceso y limpieza

-  AVISO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO
-  AVISOS SONOROS
-  INDICACIÓN DE ESTADO
-  VARIAS OPCIONES DE INSTALACIÓN
-  RECOVERY EN LA PRODUCCIÓN
-  REDUCCIÓN DEL PICO DE CONDUCTIVIDAD
-  PACKAGING ECOLÓGICO



CONEXIÓN

Conexión entrada	3/8"
Conexión grifo	1/4"
Conexión desagüe	1/4"

CÓDIGO CONSUMIBLES ORIGINALES

911061	Filtro combinado
911062	Membrana 600GPD de ósmosis inversa
953002	Prefiltro Starfit 3/8

