

termat

GAMA AQUA

TERMO ELÉCTRICO
VERTICAL

TERMAT ONE

B ACS

S PERFIL
* según modelo

C ACS

M PERFIL
* según modelo

3 años de garantía



Temperatura ajustable



Ánodo anticorrosivo de magnesio XL (según modelo)



Manguitos electrolíticos



Resistencia Incoloy 840



Aislamiento de poliuretano alta densidad



Tanque esmaltado en polvo seco



Protección contra sobrecalentamiento en seco

Modelo		TT-ONE30B	TT-ONE50C	TT-ONE80C	TT-ONE100C
Código EAN		8435483881204	8435483881211	8435483881228	8435483881235
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
POTENCIA					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M
Clasificación energética	-	B	C	C	C
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15 - 40 °C	min	35	53	84	105
Consumo anual de electricidad	kWh	504	1421	1422	1427
CARACTERÍSTICAS					
Espesor de aislamiento	mm	20	20	20	20
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano			
Espesor del material	mm	1,5	1,5	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Esmalte en polvo seco			
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Magnésio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
	mm	20x120	20x300	20x300	20x300
Resistencia	Tipo	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Sobre fregadero vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (An×PrxAl) (Ø×Al)	mm	440x440x390	Φ380×722	Φ450×777	Φ450×917
Dimensiones brutas (An×PrxAl)	mm	500x490x445	415x435x760	485x505x798	485x505x938
Peso neto	kg	12,2	15	20,5	24,2
Peso bruto	kg	14,2	17	23	27

Nota: La capacidad de calentamiento se prueba en un entorno normalizado con una temperatura exterior de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial del agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.

TERMAT se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.