

AZUD FBC



Unidad de control que permite la gestión del proceso de autolimpieza de los equipos AZUD HELIX AUTOMATIC, garantizando una filtración segura y autónoma.

Características técnicas

- **Nº estaciones filtrado:** 1 -12 estaciones
- **Tensión de alimentación:** 220 V AC, 110 V AC y 12 V DC LATCH
- **Idiomas:** Español, Inglés, Francés y Alemán



Valores diferenciales



Sencillez

Programación y operación intuitiva y fácil



Seguridad

Incluye los elementos de protección necesarios para una operación segura y sin incidencias



Sencillez

Funcionamiento eficaz y estable a largo plazo, con mínima necesidad de mantenimiento

Gama de producto AZUD FBC 103-112

	103	112
Modelo		
Nº estaciones filtrado	1 - 3	4 - 12
Tensión de alimentación	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	
Tensión de maniobra	Válvulas solenoides 24 V AC	
Solenoides	3 vías NC. Comando hidráulico	
Activación de autolimpieza	Por tiempo, diferencial de presión, manual y/o señal eléctrica externa	
Salida extra	Incluida para comando de válvula sostenedora. Con relé adicional, permite la comunicación del estado de autolimpieza del equipo	
Idiomas	Inglés/Español o Francés/Alemán	

Gama de producto AZUD FBC 109T-209T

	109T	209T
Modelo		
Nº estaciones filtrado	1 - 9	
Tensión de alimentación	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	12 V DC - Pilas 4 x 1,5 V Type D
Tensión de maniobra	Válvulas solenoides 24 V AC	Válvulas solenoides 12 V DC LATCH
Solenoides	3 vías NC. Comando hidráulico	
Activación de autolimpieza	Por tiempo, diferencial de presión y/o manual	
Salida extra	Incluida para comando de válvula sostenedora. Con relé adicional, permite la comunicación del estado de autolimpieza del equipo	
Idiomas	Inglés	

Gama de producto AZUD FBC 101 AA-110 AA

	101 AA	110 AA
Modelo		
Nº estaciones filtrado	1	2 - 10
Tensión de alimentación	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	
Tensión de maniobra	Válvulas solenoides 24 V AC	
Solenoides	4/2 vías. Comando neumático	
Activación de autolimpieza	Por tiempo, diferencial de presión, manual y/o señal eléctrica externa	
Salida extra	Incluida para comando de válvula sostenedora. Con relé adicional, permite la comunicación del estado de autolimpieza del equipo	
Idiomas	Inglés/Español o Francés/Alemán	

Productos relacionados



AZUD HELIX AUTOMATIC
FT200 AA



AZUD HELIX AUTOMATIC
200



AZUD HELIX AUTOMATIC
4DCL

