

AZUD FIT



ANILLA

Accesorios tipo anilla para tuberías de riego.

Características técnicas

- **Conexión:** Anilla
- **Material:** Polipropileno
- **Diseñado para:** Tubería de medio y bajo espesor
- **Modelos:** Ø16 y Ø22
- **Rango de espesor:** 0.15 - 0.80 mm / 6 - 31 mil



Valores diferenciales



Seguridad

Gran capacidad de fijación sin desconexiones
Asegura la estanqueidad evitando pérdidas de agua



Ahorro

Diseñado para facilitar la inserción del accesorio a la tubería
Rapidez de instalación, reduciendo tiempos y mano de obra necesaria



Durabilidad

Alta resistencia mecánica incluso en condiciones de trabajo extremas, testado en laboratorio y con 5 años de garantía
Protección UV y resistencia a productos químicos de riego

Accesorios Anilla - Polipropileno - Medio/Bajo espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Enlace recto	16	0.15-0.50	1.000	100
	Enlace recto	16	0.63-0.80	700	100
	Enlace recto	22	0.20-0.65	450	50
	Enlace recto anilla-tubería	16-16	0.15-0.50	1.200	100
	Enlace recto anilla-tubería	16-16	0.63-0.80	1.000	100
	Enlace recto anilla-tubería	22-20	0.20-0.65	600	50
	Enlace reducido	22-16	0.15-0.65	600	100
	Conexión CTR*	16	0.15-0.50	1.500	100
	Conexión CTR***	16	0.63-0.80	1.200	100
	Conexión CTR	22	0.20-0.65	700	100
	Conexión CTR con junta L**	16	0.15-0.50	1.300	100
	Conexión CTR con junta L**	16	0.63-0.80	1.000	100
	Conexión CTR para junta XL	22	0.20-0.65	700	100
	Conexión en T	16	0.15-0.65	350	50
	Conexión en T	22	0.20-0.65	200	50

Accesorios Anilla - Polipropileno - Medio/Bajo espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Conexión en codo 90º	16	0.15-0.65	600	100
	Conexión en codo 90º	22	0.20-0.65	350	50
	Enlace mixto	16	0.15-0.65	900	100
	Enlace mixto	22	0.20-0.65	550	50
	Conexión en T mixta	16	0.15-0.65	350	50
	Conexión en T mixta	22	0.20-0.65	250	50
	Conexión en codo mixta	16	0.15-0.65	550	50
	Conexión en codo mixta	22	0.20-0.65	450	50
	Válvula recta anilla	16	0.15-0.65	350	50
	Válvula recta anilla	22	0.20-0.65	250	50
	Válvula recta anilla-tubería	16-16	0.15-0.65	400	50
	Válvula anilla-CTR para junta XL	22	0.20-0.65	350	50
	Válvula anilla-CTR para junta XL	16	0.15-0.65	350	50
	Válvula recta anilla-tubería	22-20	0.20-0.65	250	50
	Tapón anilla	16	0.15-0.65	1400	100

Accesorios Anilla - Polipropileno - Medio/Bajo espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Tapón anilla	22	0.20-0.65	800	100

*Para tubería PEBD, sacabocados con extractor Ø7

**Broca Ø16 para tubería PVC y PEAD

***Taladro recomendado Ø18 para tubería PEBD