

AZUD FIT



ESPITA

Accesorios tipo espita para tuberías de riego.

Características técnicas

- **Conexión:** Espita
- **Material:** Polipropileno
- **Diseñado para:** Tubería de alto espesor
- **Modelos:** Ø12, Ø16 y Ø20
- **Rango de espesor:** 0.9- 1.2 mm / 35 - 47 mil



Valores diferenciales



Seguridad

Gran capacidad de fijación sin desconexiones
Asegura la estanqueidad evitando pérdidas de agua



Ahorro

Diseñado para facilitar la inserción del accesorio a la tubería
Rapidez de instalación, reduciendo tiempos y mano de obra necesaria



Durabilidad

Alta resistencia mecánica incluso en condiciones de trabajo extremas, testado en laboratorio y con 5 años de garantía
Protección UV y resistencia a productos químicos de riego

Accesorios Espita - Polipropileno - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Enlace recto	12	0.9-1.2	1.600	100
	Enlace recto	16	0.9-1.2	1.800	100
	Enlace recto	17	0.9-1.2	1.800	100
	Enlace recto	18	0.9-1.2	700	50
	Enlace recto	20	0.9-1.2	1.000	100
	Conexión en T	12	0.9-1.2	700	50
	Conexión en T	16	0.9-1.2	800	50
	Conexión en T	16-12	0.9-1.2	400	50
	Conexión en T	20	0.9-1.2	200	25
	Conexión en codo 90º	12	0.9-1.2	550	50
	Conexión en codo 90º	16	0.9-1.2	600	100
	Conexión en codo 90º	20	0.9-1.2	350	25
	Conexión en cruz	16	0.9-1.2	500	50

Accesorios Espita - Polipropileno - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Conexión en T rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	750	50
	Conexión en T rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	600	50
	Conexión en codo 90º rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	600	100
	Conexión en codo 90º rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Doble anillo	16	0.9-1.2	800	100
	Doble anillo	20	0.9-1.2	500	100
	Conexión CTR para junta B/XL	16	0.9-1.2	800	100
	Conexión CTR para junta B/XL	20	0.9-1.2	600	100
	Conexión CTR con junta XL***	16	0.9-1.2	1.100	100
	Conexión CTR con junta XL***	20	0.9-1.2	800	100
	Conexión CTR con junta B**	16	0.9-1.2	1.000	100
	Conexión CTR para junta L*	16	0.9-1.2	2.400	100
	Conexión CTR para junta L*	20	0.9-1.2	700	100

Accesorios Espita - Polipropileno - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Conexión CTR con junta L**	16	0.9-1.2	800	100
	Conexión CTR con junta L**	20	0.9-1.2	600	100
	Enlace mixto	16-1/2"	0.9-1.2	1.200	100
	Enlace mixto	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Enlace mixto	20-3/4"	0.9-1.2	300	25
	Enlace mixto	25 - 3/4"	0.9-1.2	250	25
	Válvula	12	0.9-1.2	600	50
	Válvula	16	0.9-1.2	400	50
	Tapón final	12	0.9-1.2	1.200	100
	Tapón final	16	0.9-1.2	1.600	100
	Tapón sobrelínea (Gotero pinchado)	4	0.9-1.2	1.000	1.000
	Tapón sobrelínea (Microaspersión)	5	0.9-1.2	1.000	1.000
	Tapón sobrelínea (Gotero botón)	6,5	0.9-1.2	1.000	1.000

*Para tubería PEBD, sacabocados con extractor Ø7

**Broca Ø16 para tubería PVC y PEAD

***Broca Ø16.5 para tubería PVC y broca Ø16 para tubería PEBD y PEAD

Válvulas antidrenantes

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Presión de trabajo	Presión de cierre	Un/Caja
		mm	mm	bar	bar	
	Válvula antidrenante espita	16-1/2"	0.9-1.2	1,4 - 4	0,6	56
	Válvula antidrenante espita	20-1/2"	0.9-1.2	1,4 - 4	0,6	56
	Válvula antidrenante rosca	3/4"-1/2"	0.9-1.2	1,4 - 4	0,6	56

Válvulas de lavado lateral

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Presión de trabajo	Tiempo de lavado	Volumen de descarga	Un/Caja
		mm	mm	bar	s	l	
	Válvula de lavado espita	16	0.9-1.2	0,5 – 3	15 – 25	2 - 3	50
	Válvula de lavado espita	20	0.9-1.2	0,5 – 3	15 – 25	2 - 3	50

Incluye clip de presión recomendado para fijar la válvula en su sitio.

Se recomienda instalar la válvula al mismo nivel o por encima del último gotero, con la tapa hacia arriba