

AZUD FIT



PLUS

Accesorios de seguridad tipo espita para tuberías de riego.

Características técnicas

- **Conexión:** Espita de seguridad
- **Material:** Acetal
- **Diseñado para:** Tubería de alto espesor
- **Modelos:** Ø16 y Ø20
- **Rango de espesor:** 0.9 - 1.2 mm / 35 - 47 mil



Valores diferenciales



Seguridad

Gran capacidad de fijación sin desconexiones
Asegura la estanqueidad evitando pérdidas de agua



Ahorro

Diseñado para facilitar la inserción del accesorio a la tubería
Rapidez de instalación, reduciendo tiempos y mano de obra necesaria



Durabilidad

Alta resistencia mecánica incluso en condiciones de trabajo extremas, testado en laboratorio y con 5 años de garantía
Protección UV y resistencia a productos químicos de riego

Accesorios Espita - Acetal - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Enlace recto	16	0.9-1.2	1.800	100
	Enlace recto	17	0.9-1.2	1.800	100
	Enlace recto	20	0.9-1.2	1.000	100
	Conexión CTR*	16	0.9-1.2	2.400	100
	Conexión CTR*	20	0.9-1.2	700	100
	Conexión CTR con junta L**	16	0.9-1.2	800	100
	Conexión CTR con junta L**	20	0.9-1.2	600	100
	Conexión CTR con junta XL***	16	0.9-1.2	1.100	100
	Conexión CTR con junta XL***	20	0.9-1.2	800	100
	Conexión CTR para junta XL / B	16	0.9-1.2	800	100
	Conexión CTR para junta XL / B	20	0.9-1.2	600	100
	Conexión CTR con junta B**	16	0.9-1.2	1.000	100
	Conexión CTR en codo	16	0.9-1.2	600	100
	Conexión CTR en codo con junta XL***	16	0.9-1.2	400	100
	Conexión en T	16	0.9-1.2	800	50

Accesorios Espita - Acetal - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Conexión en codo 90°	16	0.9-1.2	600	100
	Conexión en cruz	16	0.9-1.2	500	50
	Enlace reducido	20-16	0.9-1.2	1.000	10
	Enlace mixto	16-1/2"	0.9-1.2	600	100
	Enlace mixto	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Conexión T en rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	750	50
	Conexión T en rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	600	50
	Conexión en codo 90° rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	600	100
	Conexión en codo 90° rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Anilla tapón	16	0.9-1.2	2.000	100
	Anilla tapón	20	0.9-1.2	1.600	100
	Válvula	12	0.9-1.2	400	50
	Válvula	16	0.9-1.2	320	20
	Válvula	20	0.9-1.2	270	15

*Para tubería PEBD, sacabocados con extractor Ø7

**Broca Ø16 para tubería PVC y PEAD

***Broca Ø16.5 para tubería PVC y broca Ø16 para tubería PEBD y PEAD

Accesorios Espita - Acetal - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja
		mm	mm	
	Conexión en Y rosca macho	2x16 x 3/4"	0.9-1.2	100
	Conexión en Y rosca macho	2x20 x 3/4"	0.9-1.2	100
	Conexión en estrella Y	16	0.9-1.2	300
	Conexión en estrella Y	20	0.9-1.2	100
	Conector en tres rosca hembra	3x16 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector en tres rosca hembra	3x20 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector en cuatro rosca hembra	4x16 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector en cuatro rosca hembra	4x20 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector en seis rosca hembra	6x16 x 3/4"	0.9-1.2	40
	Conector en seis rosca hembra	6x20 x 3/4"	0.9-1.2	30
	Conexión en T	20	0.9-1.2	100
	Conexión en T	16 x 20 x 16	0.9-1.2	200
	Conexión en T	20 x 16 x 20	0.9-1.2	100
	Conexión en T rosca macho	20 x 3/4" x 20	0.9-1.2	100
	Conexión codo rosca macho	20 x 3/4"	0.9-1.2	100
	Enlace recto rosca macho	20 x 3/4"	0.9-1.2	200