

AZUD FIT



ROSCA

Accesorios tipo rosca para tuberías de riego.

Características técnicas

- **Conexión:** Rosca
- **Material:** Polipropileno
- **Diseñado para:** Tubería de alto, medio y bajo espesor
- **Modelos:** Ø16, Ø18, Ø20, Ø22 y Ø23
- **Rango de espesor:** 0.15 - 1.4 mm / 6 - 55 mil



Valores diferenciales

**Seguridad**

Gran capacidad de fijación sin desconexiones
Asegura la estanqueidad evitando pérdidas de agua

**Ahorro**

Diseñado para facilitar la inserción del accesorio a la tubería
Rapidez de instalación, reduciendo tiempos y mano de obra necesaria

**Durabilidad**

Alta resistencia mecánica incluso en condiciones de trabajo extremas, testado en laboratorio y con 5 años de garantía
Protección UV y resistencia a productos químicos de riego

Accesorios Rosca - Polipropileno - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Enlace recto	18	0.75-1.4	450	50
	Enlace recto	20	0.75-1.4	350	50
	Enlace recto	23	0.75-1.4	250	50
	Enlace recto rosca-tubería	20-20	0.75-1.4	500	50
	Enlace recto rosca-tubería	23-20	0.75-1.4	450	50
	Conexión en T	18	0.75-1.4	250	50
	Conexión en T	20	0.75-1.4	200	50
	Conexión en T	23	0.75-1.4	150	50
	Conexión CTR*	20	0.75-1.4	600	100
	Conexión CTR*	23	0.75-1.4	400	100
	Conexión CTR para junta XL	20	0.75-1.4	700	100
	Conexión CTR para junta XL	23	0.75-1.4	500	-
	Enlace mixto	18-1/2"	0.75-1.4	600	50
	Enlace mixto	18-3/4"	0.75-1.4	500	50

Accesorios Rosca - Polipropileno - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Enlace mixto	20-1/2"	0.75-1.4	600	50
	Enlace mixto	20-3/4"	0.75-1.4	450	50
	Conexión en T mixta	18-1/2"	0.75-1.4	250	50
	Conexión en T mixta	18-3/4"	0.75-1.4	250	50
	Conexión en T mixta	20-1/2"	0.75-1.4	200	50
	Conexión en T mixta	20-3/4"	0.75-1.4	200	50
	Conexión codo mixta	18-1/2"	0.75-1.4	450	50
	Conexión codo mixta	18-3/4"	0.75-1.4	450	50
	Conexión codo mixta	20-1/2"	0.75-1.4	400	50
	Conexión codo mixta	20-3/4"	0.75-1.4	400	50
	Válvula mixta	18-1/2"	0.75-1.4	350	50
	Válvula mixta	18-3/4"	0.75-1.4	300	50
	Válvula mixta	20-1/2"	0.75-1.4	300	50
	Válvula mixta	20-3/4"	0.75-1.4	250	50

Accesorios Rosca - Polipropileno - Alto espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Válvula	18	0.75-1.4	250	50
	Válvula	20	0.75-1.4	200	50
	Válvula	23	0.75-1.4	200	50
	Tapón	18	0.75-1.4	700	50
	Tapón	20	0.75-1.4	650	50
	Tapón	23	0.75-1.4	450	50

*Taladro recomendado Ø18 para tubería PEBD

Accesorios Rosca - Polipropileno - Medio/Bajo espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Enlace recto	16	0.15-0.65	800	100
	Enlace recto	22	0.15-0.65	300	50
	Enlace recto rosca-tubería	16-16	0.15-0.65	1.000	100
	Enlace recto rosca-tubería	22-20	0.15-0.65	450	50
	Enlace reducido	22-16	0.15-0.65	350	50
	Conexión en T	16	0.15-0.65	250	50
	Conexión en T	22	0.15-0.65	150	50
	Enlace mixto	16-1/2"	0.15-0.65	700	100
	Enlace mixto	16-3/4"	0.15-0.65	500	100
	Enlace mixto	22-1/2"	0.15-0.65	500	50
	Enlace mixto	22-3/4"	0.15-0.65	400	50
	Conexión en codo 90º	16	0.15-0.65	400	50
	Conexión en codo 90º	22	0.15-0.65	250	50
	Conexión CTR**	16	0.15-0.65	400	100
	Conexión CTR***	22	0.15-0.65	500	100

Accesorios Rosca - Polipropileno - Medio/Bajo espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Conexión CTR con junta XL*	16	0.15-0.65	300	100
	Conexión CTR para junta XL	22	0.15-0.65	500	-
	Conexión en T mixta	16-1/2"	0.15-0.65	300	50
	Conexión en T mixta	16-3/4"	0.15-0.65	250	50
	Conexión en T mixta	22-1/2"	0.15-0.65	200	50
	Conexión en T mixta	22-3/4"	0.15-0.65	200	50
	Conexión codo mixta	16-1/2"	0.15-0.65	550	50
	Conexión codo mixta	16-3/4"	0.15-0.65	500	50
	Conexión codo mixta	22-1/2"	0.15-0.65	400	50
	Conexión codo mixta	22-3/4"	0.15-0.65	350	50
	Válvula mixta	16-1/2"	0.15-0.65	350	50
	Válvula mixta	16-3/4"	0.15-0.65	300	50
	Válvula mixta	22-1/2"	0.15-0.65	300	50
	Válvula mixta	22-3/4"	0.15-0.65	250	50

Accesorios Rosca - Polipropileno - Medio/Bajo espesor

Imagen representativa	Modelo	Diámetro de conexión	Rango de espesor	Un/Caja	Un/Bolsa
		mm	mm		
	Válvula	16	0.15-0.65	300	50
	Válvula	22	0.15-0.65	200	50
	Válvula enlace rosca-tubería	16-16	0.15-0.65	160	20
	Válvula rosca-tubería	22-20	0.15-0.65	250	50
	Válvula CTR para junta XL**	22	0.15-0.65	350	100
	Válvula CTR para junta XL**	16	0.15-0.65	350	50
	Tapón	16	0.15-0.65	200	50
	Tapón	22	0.15-0.65	550	50

*Broca Ø15 para tubería PVC, PEBD y PEAD

**Para tubería PEBD, sacabocados con extractor Ø7

***Taladro recomendado Ø18 para tubería PEBD