

AZUD DRIP

Le tube goutte à goutte à régime turbulent leader du marché
The market leader in turbulent flow driplines



What it is
Qu'est-ce que c'est



After 25 years in the market, the results are the most important factor, and the ones obtained by **AZUD DRIP** have been excellent for this period of time. Therefore, nowadays is one of the best selling turbulent flow driplines in the world, leader in more than 20 countries. The key for its success is based on long-lasting and highly homogeneous irrigation and its high resistance to clogging.

Après 25 ans dans le marché ce qui compte sont les résultats. Les résultats d'**AZUD DRIP** ont été excellents pendant toute sa trajectoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui est l'une des tubes émetteurs à régime turbulent des plus vendues au monde, leader dans plus de 20 pays. Les clés sont sa haute résistance à l'obturation, longue vie et grande uniformité d'irrigation.



Application
Application



- For irrigation in intensive crops.
- For tree plantations.
- For irrigation in greenhouses.
- Pour irrigation des cultures intensives.
- Pour exploitations avec cultures arboricoles.
- Pour irrigation dans les serres.



Advantages
Avantages



- **DS TECHNOLOGY:** top protection against clogging.
- Higher uniformity.
- Resistance and easy handling.
- Wide filtration area with resistance to clogging.
- It avoids the intrusion of particles in the dripper.
- **TECHNOLOGIE DS :** Protection maximale contre obturations.
- Une plus grande uniformité.
- Résistance et facilité d'utilisation.
- Filtre d'entrée de grande surface.
- Empêche l'intrusion de particules dans le gouteur.

AZUDGreenTec

SPECIAL FOR GARDENING
SPECIAL POUR JARDINAGE



Fittings

Raccords pour tube goutte à goutte


WE ONLY RECOMMEND ACCESSORIES OFFICIALLY AUTHORISED BY AZUD. Check our range of AZUDFIT PLUS accessories.
ON RECOMMANDE SEULEMENT DES COMPOSANTS HOMOLOGUÉS PAR AZUD.
VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE GAMME DE RACCORDS POUR TUBE GOUTTE À GOUTTE.



PUNCH FOR INTEGRAL DRIPLINE
OUTIL PROFESSIONNEL PERÇAGE



INTEGRAL DRIPLINE PLUG CLAMP AND INTEGRAL DRIPLINE TAKE-OFF ADAPTER CLAMP
ANNEAU BOUCHON ET ANNEAU DÉRIVATION INTÉGRÉ



AZUDFIT PLUS STRAIGHT CONNECTOR
DÉPART DE RAMPE AZUDFIT PLUS

AZUD DRIP

AZUD DRIP			
Model Modèle	16		
	2.2L	4L	
Nominal thickness (mm) Épaisseur nominale	0.9 - 1.0		
Inner diameter (mm) Diamètre intérieur	13.6		
Nominal flow (l/h) Débit nominal	2.20	4.00	
$q = K \cdot h^x$	K	0.73	1.34
$q \text{ (l/h)} - h \text{ (mca)}$	x	0.47	0.47

ISO 9261

Maximum pressure: 3 - 3.5 according to thickness

Disc filtration recommended ≤ 130 micron

Pression maximale: 3 - 3.5 bar según espesor

Il se recommande filtration à disques ≤ 130 micron



AZUD DRIP		Dripline length / Longueur de la branche (m)*									
Model Modèle	$\Delta Q\%$	Spacing between emitters / Séparation des goutteurs (m)**									
		0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25	1.50	
16	2.2L	5	38	45	56	66	75	88	107	125	142
		10	50	59	72	86	99	115	141	165	186
		15	59	68	85	101	116	136	166	193	219
	4L	5	27	30	39	45	52	61	75	87	98
		10	35	40	50	59	68	80	98	114	130
		15	40	47	59	70	80	94	115	133	153

* Slope / Pente: 0%

** Inlet pressure / Pression d'entrée: 1 bar

