

AZUD QGROW



basic

Equipos de fertirrigación de regulación manual, para la multi-inyección simultánea de nutrientes al sistema de riego.

Características técnicas

- **Tipo de regulación:** Manual
- **Atributo clave:** Fácil regulación de la inyección
- **Sistema de aplicación:** Multiinyección
- **Presión nominal:** PN8 y PN5.5
- **Número de líneas inyección:** 3, 4 y 5



Valores diferenciales



Rentabilidad

Reducción de los costes de fertilizantes mediante el uso de fertilizantes simples.
Manejo sencillo del sistema que reduce la necesidad de mano de obra



Precisión

Mayor productividad gracias a la multiinyección, que permite una dosificación homogénea de nutrientes ajustada a cada fase del cultivo



Fiabilidad

Sistema Venturi sin partes móviles para un funcionamiento continuo y sin complicaciones a largo plazo

Gama de producto

Número líneas inyección	Caudal por línea inyección	Presión Max. trabajo
	(l/h)	bar
3	600	5,5
3	600	8
4	600	5,5
4	600	8
5	600	5,5
5	600	8

Datos técnicos

Modelo	Rango de presión de trabajo	Tensión de alimentación	Frecuencia	Potencia bomba de fertilizante	Potencia total	Consumo bomba de fertilizante	Consumo total
	bar		Hz	kW	kW	A	A
AZUD QGROW BASIC	2 - 5.5	400 V AC	50	2,5	2,5	4,60	4,6
	2 - 8	400 V AC	50	3,8	3,8	6,74	6,74
	2 - 5.5	440 V AC	60	2,9	2,9	5,06	5,06
	2 - 8	440 V AC	60	4,2	4,2	6,44	6,44
	2 - 5.5	400 V AC	60	2,9	2,9	5,56	5,56
	2 - 8	400 V AC	60	4,2	4,2	7,45	7,45

Información de conexiones

Modelo	AZUD QGROW BASIC
Conexión de entrada	Ø50 mm - 1 1/2" DIN/BS Encolar
Conexión de salida	Ø50 mm - 1 1/2" DIN/BS Encolar
Conexión colector de mezcla	Ø63 mm - 2" DIN
Conexión líneas de inyección	Ø20 mm - 1/2" Rosca hembra BSP
Venturi	Ø25 mm - 3/4" Rosca BSP

Productos relacionados



AZUD QGROW flex




AZUD QGROW logic




AZUD QGROW visio

