

AZUD FBC



Unidade de controlo que gere o processo de auto-limpeza dos equipamentos AZUD HELIX AUTOMATIC, garantindo uma filtragem segura e autónoma.

Características técnicas

- **N.º de estações filtradas:** 1 -12 estações
- **Tensão de alimentação:** 220 V AC, 110 V AC e 12 V CC LATCH
- **Línguas:** Inglês, espanhol, francês e alemão



Valores diferenciadores



Simplicidade

Programação e funcionamento intuitivos e simples



Segurança

Inclui os elementos de proteção necessários para uma operação segura e sem incidências



Confiabilidade

Funcionamento eficaz e estável a longo prazo, com mínima necessidade de manutenção

Gama de produtos AZUD FBC 103-112

	103	112
Modelo		
N.º de estações de filtragem	1 - 3	4 - 12
Fonte de alimentação	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	
Tensão operacional	Válvulas solenóides 24 V AC	
Válvulas solenóides	3 vias NC. Comando hidráulico	
Ativação da autolimpeza	Por tempo, diferencial de pressão, manual e/ou sinal elétrico externo	
Saída extra	Incluída para controle da válvula de retenção. Com relé adicional, permite a comunicação do estado de auto-limpeza do equipamento	
Idiomas	Inglês/Espanhol ou Francês/Alemão	

Gama de produtos AZUD FBC 109T-209T

	109T	209T
Modelo		
N.º de estações de filtragem	1 - 9	
Fonte de alimentação	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	12 V DC - Pilas 4 x 1,5 V Type D
Tensão operacional	Válvulas solenóides 24 V AC	Válvulas solenóides 12 V DC LATCH
Válvulas solenóides	3 vias NC. Comando hidráulico	
Ativação da autolimpeza	Por tempo, diferencial de pressão e/ou manual	
Saída extra	Incluída para controle da válvula de retenção. Com relé adicional, permite a comunicação do estado de auto-limpeza do equipamento	
Idiomas	Inglês	

Gama de produtos AZUD FBC 101 AA-110 AA

	101 AA	110 AA
Modelo		
N.º de estações de filtragem	1	2 - 10
Fonte de alimentação	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	
Tensão operacional	Válvulas solenóides 24 V AC	
Válvulas solenóides	4/2 vías. Comando pneumático	
Ativação da autolimpeza	Por tempo, diferencial de pressão, manual e/ou sinal elétrico externo	
Saída extra	Incluída para controle da válvula de retenção. Com relé adicional, permite a comunicação do estado de auto-limpeza do equipamento	
Idiomas	Inglês/Espanhol ou Francês/Alemão	

Produtos relacionados



**AZUD HELIX AUTOMATIC
FT200 AA**



5 YEARS WARRANTY



**AZUD HELIX AUTOMATIC
FT4DCL**



5 YEARS WARRANTY



**AZUD HELIX AUTOMATIC
FT4DC**



5 YEARS WARRANTY

Unidade de controlo AZUD FBC não incluída no equipamento.