

AZUD FIT PLUS



Acessórios de segurança ranhurados para tubos de irrigação

Características técnicas

- **Ligação:** Segurança ranhurados
- **Material:** Acetal
- **Concebido para:** Espessura alta
- **Modelos:** Ø16 y Ø20
- **Rango de espessuras:** 0.9 - 1.2 mm / 35 - 47 mil



Valores diferenciadores



Segurança

Elevada capacidade de fixação sem desconexões
Garante a estanquidade, evitando perdas de água



Poupança

Concebido para facilitar a inserção do acessório na tubagem
Instalação rápida, reduzindo tempos e mão de obra necessária



Durabilidade

Elevada resistência mecânica, mesmo em condições de trabalho extremas, testado em laboratório e com 5 anos de garantia
Proteção UV e resistência a produtos químicos de rega

Acessórios ranhurados - Acetal - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Ligação direta	16	0.9-1.2	1.800	100
	Ligação direta	17	0.9-1.2	1.800	100
	Ligação direta	20	0.9-1.2	1.000	100
	Conexão CTR*	16	0.9-1.2	2.400	100
	Conexão CTR*	20	0.9-1.2	700	100
	Conexão CTR com junta L**	16	0.9-1.2	800	100
	Conexão CTR com junta L**	20	0.9-1.2	600	100
	Conexão CTR com junta XL***	16	0.9-1.2	1.100	100
	Conexão CTR com junta XL***	20	0.9-1.2	800	100
	Conexão CTR para junta XL / B	16	0.9-1.2	800	100
	Conexão CTR para junta XL / B	20	0.9-1.2	600	100
	Conexão CTR com junta B**	16	0.9-1.2	1.000	100
	Conexão CTR em cotovelo	16	0.9-1.2	600	100
	Conexão CTR em cotovelo com junta XL***	16	0.9-1.2	400	100
	Conexão em T	16	0.9-1.2	800	50

Acessórios ranhurados - Acetal - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Conexão em cotovelo 90°	16	0.9-1.2	600	100
	Conexão em cruz	16	0.9-1.2	500	50
	Ligação reduzida	20-16	0.9-1.2	1.000	10
	Ligação mista	16-1/2"	0.9-1.2	600	100
	Ligação mista	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Conexão T em rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	750	50
	Conexão T em rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	600	50
	Conexão em cotovelo 90° rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	600	100
	Conexão em cotovelo 90° rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Anel de encaixe	16	0.9-1.2	2.000	100
	Anel de encaixe	20	0.9-1.2	1.600	100
	Válvula	12	0.9-1.2	400	50
	Válvula	16	0.9-1.2	320	20
	Válvula	20	0.9-1.2	270	15

*Para tubo PEBD, furador com extrator Ø7

**Broca Ø16 para tubo PVC e PEAD

***Broca Ø16,5 para tubo PVC e broca Ø16 para tubo PEBD e PEAD

Acessórios ranhurados - Acetal - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa
		mm	mm	
	Conexão em Y rosca macho	2x16 x 3/4"	0.9-1.2	100
	Conexão em Y rosca macho	2x20 x 3/4"	0.9-1.2	100
	Conexão em estrela Y	16	0.9-1.2	300
	Conexão em estrela Y	20	0.9-1.2	100
	Conector com três roscas fêmeas	3x16 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector com três roscas fêmeas	3x20 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector com quatro roscas fêmeas	4x16 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector com quatro roscas fêmeas	4x20 x 3/4"	0.9-1.2	50
	Conector com seis roscas fêmeas	6x16 x 3/4"	0.9-1.2	40
	Conector com seis roscas fêmeas	6x20 x 3/4"	0.9-1.2	30
	Conexão em T	20	0.9-1.2	100
	Conexão em T	16 x 20 x 16	0.9-1.2	200
	Conexão em T	20 x 16 x 20	0.9-1.2	100
	Conexão em T rosca macho	20 x 3/4" x 20	0.9-1.2	100
	Ligação cotovelo rosca macho	20 x 3/4"	0.9-1.2	100
	Ligação rosca macho reta	20 x 3/4"	0.9-1.2	200