

AZUD^{FIT}

RANHURADOS

Acessórios ranhurados para tubos de irrigação

Características técnicas

- **Ligação:** Ranhurados
- **Material:** Polipropileno
- **Concebido para:** Espessura alta
- **Modelos:** Ø12, Ø16 y Ø20
- **Rango de espessuras:** 0.9-1.2 mm / 35 - 47 mil



Valores diferenciadores



Segurança

Elevada capacidade de fixação sem desconexões
Garante a estanquidade, evitando perdas de água



Poupança

Concebido para facilitar a inserção do acessório na tubagem
Instalação rápida, reduzindo tempos e mão de obra necessária



Durabilidade

Elevada resistência mecânica, mesmo em condições de trabalho extremas, testado em laboratório e com 5 anos de garantia
Proteção UV e resistência a produtos químicos de rega

Acessórios ranhurados - Polipropileno - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Ligação direta	12	0.9-1.2	1.600	100
	Ligação direta	16	0.9-1.2	1.800	100
	Ligação direta	17	0.9-1.2	1.800	100
	Ligação direta	18	0.9-1.2	700	50
	Ligação direta	20	0.9-1.2	1.000	100
	Conexão em T	12	0.9-1.2	700	50
	Conexão em T	16	0.9-1.2	800	50
	Conexão em T	16-12	0.9-1.2	400	50
	Conexão em T	20	0.9-1.2	200	25
	Conexão em cotovelo 90°	12	0.9-1.2	550	50
	Conexão em cotovelo 90°	16	0.9-1.2	600	100
	Conexão em cotovelo 90°	20	0.9-1.2	350	25
	Conexão em cruz	16	0.9-1.2	500	50

Acessórios ranhurados - Polipropileno - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Conexão em T rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	750	50
	Conexão em T rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	600	50
	Conexão em cotovelo 90° rosca macho	16-1/2"	0.9-1.2	600	100
	Conexão em cotovelo 90° rosca macho	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Anel duplo	16	0.9-1.2	800	100
	Anel duplo	20	0.9-1.2	500	100
	Conexão CTR para junta B/XL	16	0.9-1.2	800	100
	Conexão CTR para junta B/XL	20	0.9-1.2	600	100
	Conexão CTR com junta XL***	16	0.9-1.2	1.100	100
	Conexão CTR com junta XL***	20	0.9-1.2	800	100
	Conexão CTR com junta B**	16	0.9-1.2	1.000	100
	Conexão CTR para junta L*	16	0.9-1.2	2.400	100
	Conexão CTR para junta L*	20	0.9-1.2	700	100

Acessórios ranhurados - Polipropileno - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Conexão CTR com junta L**	16	0.9-1.2	800	100
	Conexão CTR com junta L**	20	0.9-1.2	600	100
	Ligação mista	16-1/2"	0.9-1.2	1.200	100
	Ligação mista	16-3/4"	0.9-1.2	1.000	100
	Ligação mista	20-3/4"	0.9-1.2	300	25
	Ligação mista	25 - 3/4"	0.9-1.2	250	25
	Válvula	12	0.9-1.2	600	50
	Válvula	16	0.9-1.2	400	50
	Tampão final	12	0.9-1.2	1.200	100
	Tampão final	16	0.9-1.2	1.600	100
	Tampão linha superior (Gotejador de linha)	4	0.9-1.2	1.000	1.000
	Tampão linha superior (Microaspersão)	5	0.9-1.2	1.000	1.000
	Tampão linha superior (Gotejador de botão)	6,5	0.9-1.2	1.000	1.000

*Para tubo PEBD, furador com extrator Ø7

**Broca Ø16 para tubo PVC e PEAD

***Broca Ø16,5 para tubo PVC e broca Ø16 para tubo PEBD e PEAD

Válvulas antidrenantes

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Pressão de serviço	Pressão de fecho	Un/Caixa
		mm	mm	bar	bar	
	Válvula antidrenante ranhurada	16-1/2"	0.9-1.2	1,4 - 4	0,6	56
	Válvula antidrenante ranhurada	20-1/2"	0.9-1.2	1,4 - 4	0,6	56
	Válvula antidrenante rosca	3/4"-1/2"	0.9-1.2	1,4 - 4	0,6	56

Válvulas de lavagem lateral

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Pressão de serviço	Tempo de lavagem	Volume de descarga	Un/Caixa
		mm	mm	bar	s	l	
	Válvula de lavagem ranhurada	16	0.9-1.2	0,5 – 3	15 – 25	2 - 3	50
	Válvula de lavagem ranhurada	20	0.9-1.2	0,5 – 3	15 – 25	2 - 3	50

Inclui clipe de pressão recomendado para fixar a válvula no seu lugar.

Recomenda-se instalar a válvula ao mesmo nível ou acima do último gotejador, com a tampa voltada para cima.

Válvulas de fim de linha

Imagem representativa	Modelo	Pressão de abertura	Pressão de fecho	Caudal min. de fecho	Un/Caixa	Un/Saco
		bar	bar	l/min		
	Válvula de fim de linha 3/4" Branca	0,06	0,10	2,5	300	50
	Válvula de fim de linha 3/4" Vermelha	0,09	0,20	3,4	300	50