



Tubos de irrigação de alta espessura para irrigação por gotejamento ou condução de água.

Características técnicas

- **Tempo de vida previsto:** Mais de 10 anos
- **Topografia:** Terrenos irregulares e Terreno plano
- **Tipo de instalação:** Subterrâneo, À superfície e Panelas



Valores diferenciadores



Confiabilidade

Fabricação AZUD em conformidade com a norma ISO 8779

Fabricado com matéria-prima de alta qualidade, testada em laboratório Proteção UV e resistência a produtos químicos de rega



Durabilidade

Elevada resistência mecânica à abrasão, riscos e impactos, reduzindo incidências e manutenção imprevista



Segurança

Concebido para suportar a pressão de funcionamento e sobrepressões pontuais


Dados técnicos

Tipo de tubo	Modelo	Espessura	Pressão Max.
		mm	bar
AZUD TUB	12	1,0	2,5
		0,9	3,2
	16	1	3,2
		1,2	4
		1,4	4
		1,5	5
	18	1,2	4
		1,1	2,5
	20	1,2	3,2
		1,3	3,2
		1,4	3,2
AZUD TUB drill	16	1,2	4
	20	1,3	3,2

*Cores disponíveis: Preto - Branco

Furadeira AZUD TUB: Tubo perfurado. Diâmetro da broca: 2 mm

Distância disponível entre as brocas: 0,20 - 1,50 m



Dados logísticos

Formato de vendas	Modelo	Espessura	Comprimento da bobina	Bobinas/Paleta	Bobinas/recipiente 40'HC	Bobinas/recipiente 40'HC
		mm	m			
A granel	12	1,0	500	-	480	480
	16	0,9	450	-	384	384
	16	1	400	-	384	384
	16	1,2	400	-	384	384
	16	1,4	400	-	384	384
	16	1,5	300	-	480	480
	18	1,2	300	-	384	384
	20	1,1	250	-	384	384
	20	1,2	250	-	384	384
	20	1,3	250	-	384	384
Paletizado	20	1,4	250	-	384	384
	12	0,9	600	24	360	408
	16	0,9	350	24	360	360
	16	1	350	24	360	360
	16	1,2	350	24	360	360
	16	1,4	350	24	360	360
	16	1,5	350	24	360	360
	18	1,2	300	24	360	360
	20	1,1	200	24	360	360
	20	1,2	200	24	360	360
	20	1,3	200	24	360	360
	20	1,4	200	24	360	360

Produtos relacionados



AZUD TUB MICRO



AZUD GREENTEC TUBO



AZUD NAVIA

