

AZUD FBC



Unité de contrôle qui gère le processus d'autonettoyage de l'équipement AZUD HELIX AUTOMATIC, garantissant une filtration sûre et autonome.



Caractéristiques techniques

- **Nombre de stations filtrées:** 1 -12 saisons
- **Tension d'alimentation:** 220 V AC, 110 V AC et 12 V DC LATCH
- **Langues:** Anglais, Français, Allemand

Valeurs différenciatrices



Simplicité

Programmation et utilisation intuitives et simples



Sécurité

Comprend les éléments de protection nécessaires pour un fonctionnement sûr et sans incidents



Fiabilité

Fonctionnement efficace et stable à long terme, avec un besoin minimal de maintenance


Gamme de produits AZUD FBC 103-112

	103	112
Modèle		
N° de stations filtrées	1 - 3	4 - 12
Tension d'alimentation	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	
Tension de manœuvre	Vannes Solénoïdes 24 V AC	
Solénoïdes	NF à 3 voies. Commande hydraulique	
Activation de l'auto-nettoyage	Par temps, pression différentielle, signal électrique manuel et/ou externe	
Sortie supplémentaire	Inclus pour la commande de la vanne de maintien. Avec un relais supplémentaire, permet de communiquer l'état d'auto-nettoyage de l'équipement	
Langues	Anglais/Espagnol o Français/Allemand	

Gamme de produits AZUD FBC 109T-209T

	109T	209T
Modèle		
N° de stations filtrées	1 - 9	
Tension d'alimentation	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	12 V DC - Piles 4 x 1,5 V Type D
Tension de manœuvre	Vannes Solénoïdes 24 V AC	Vannes Solénoïdes 12 V DC LATCH
Solénoïdes	NF à 3 voies. Commande hydraulique	
Activation de l'auto-nettoyage	Par temps, pression différentielle et/ou manuel	
Sortie supplémentaire	Inclus pour la commande de la vanne de maintien. Avec un relais supplémentaire, permet de communiquer l'état d'auto-nettoyage de l'équipement	
Langues	Anglais	

Gamme de produits AZUD FBC 101 AA-110 AA

	101 AA	110 AA
Modèle		
N° de stations filtrées	1	2 - 10
Tension d'alimentation	220 o 110 V AC (50/60 Hz)	
Tension de manœuvre	Vannes Solénoïdes 24 V AC	
Solénoïdes	4/2 voies. Commande pneumatique	
Activation de l'auto-nettoyage	Par temps, pression différentielle, signal électrique manuel et/ou externe	
Sortie supplémentaire	Inclus pour la commande de la vanne de maintien. Avec un relais supplémentaire, permet de communiquer l'état d'auto-nettoyage de l'équipement	
Langues	Anglais/Espagnol o Français/Allemand	

Produits associés



AZUD HELIX AUTOMATIC
FT200 AA



AZUD HELIX AUTOMATIC
200



AZUD HELIX AUTOMATIC
4DCL

