

Fecha de Alta

22-08-2007

Versión

4 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LÍNEA DISOLVENTES

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Disolventes isoparafínicos, de muy débil olor y exentos de aromáticos, especialmente concebidos para Tixoway, esmaltes y barnices exclusivamente sin olor.

## USOS

Limpieza de herramientas en los productos recomendados

Regulador de la viscosidad de aplicación en las Pinturas Tixoway Antihumos y Tixoway Antihumedad

## PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima
- Bajo olor
- Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial
- Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas
- Válido para diluir esmaltes y barnices sintéticos convencionales
- Débil capacidad de dilución

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE SIN OLOR 1412
Acabado	Transparente
Peso específico	0,73± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0± 1
Sólidos en peso	0± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

**Soportes Nuevos**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

**Restauración y mantenimiento**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

## MODO DE EMPLEO

**Consejos de aplicación**

Como regulador de viscosidad:

- Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.
- Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.

Como disolvente limpieza de herramientas:

- Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.
- Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Fecha de Alta

22-08-2007

Versión

4 - 22/01/2026

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa**

## SISTEMA

**Procesos por tipo de soporte**

Imprimación

Intermedia

Acabado

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

1 L, 5 L