773540

Fecha de Alta
02-04-2014
Versión
7 - 19/10/2026

CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)

FAMILIA CREA
LÍNEA TRATAMIENTOS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Decapante en gel de acción rápida. Elimina todo tipo de pinturas sobre cualquier soporte. Exento de 1,3 dioxolano.

USOS

Exterior/Interior
Obra
Madera
Metal

PROPIEDADES

- Fácil aplicación
- Su aplicación no genera polvo
- Exento de ácidos
- Exento de álcalis
- Exento de cloruro de metileno
- Elimina pinturas, barnices y recubrimientos en general
- No daña el soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)
Acabado	Transparente
Peso específico	0,82± 0,05 kg/l
Viscosidad	40 +/- 5 PO
Sólidos en volumen	2± 1
Sólidos en peso	2± 1
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m²/L
Secado tacto	Tiempo de trabajo: 10-20 min
Repintado	No procede
Colores	Translúcido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
No procede

Restauración y mantenimiento
Ver apartado MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
1. Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.
2. Aplicar a brocha, rodillo o espátula, dejando actuar entre 10 y 20 minutos (sistemas multicapa, de alto espesor o de alta resistencias químicas requieren mayores tiempos de actuación).
3. Eliminar la pintura reblandecida mediante rasqueta o espátula.
4. Se recomienda realizar previamente una prueba sobre una pequeña superficie para verificar su idoneidad. En caso de

duda consultar con nuestro Dpto. Técnico.
5. Antes de proceder al repintado se recomienda lavar adecuadamente (agua en el caso de obra y disolvente Universal en el caso de madera o metal) y dejar secar.

Disolvente para dilución y limpieza
Disovente Universal 1405

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Uso
Rodillo	Uso
Espátula	Uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación	Intermedia	Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 2.5 L