

GL

REFERENCIA 02030305 - GL 45 X - 8422248077842



DESCRIPCIÓN

Grupo filtrante en Inox de instalación en mueble de 90 o 60 cm, con panel de control táctil de 4 velocidades, temporizador e indicador de limpieza de filtros, con una potencia máxima de extracción de 820 m3/h e iluminación de alta eficiencia mediante LEDs regulables en intensidad. Ofrece un nivel sonoro mínimo. Clase Energética A.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|----------|
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | A |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h) | 340 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 600 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) | 820 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 50 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 65 |
| Motor | BT3 |
| Consumo máximo motor | 280 |
| Presión Máxima | 450 |
| Presión Turbo | 470 |
| Tipo de control | TC4i |
| Desconexión automática | ✓ |
| Indicador electrónico saturación filtro | ✓ |
| Tipo de filtro | Metálico |
| Número de filtros antigrasa | 2 |
| Interior blindado | NO |
| Niveles de extracción | 3 + 1 |
| Clase de lámparas | EcoLed |
| Iluminación regulable en intensidad | ✓ |
| Nº de lámparas | 2 |
| Ancho (mm) | 492 |
| Fondo (mm) | 277 |
| Diametro de salida (mm) | 150/125 |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 650 |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | AMBAS |
| Sistema de fácil instalación | ✓ |
| Válvula antirretorno | 02832004 |
| Filtro metálico | 02811000 |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | 02811003 |
| Filtros carbón activo | 02859392 |

Tubo flexible silenciador



Kit led Universal

02800000