



SF6905NO1

Familia de producto: Horno

Categoría: 60 cm

Alimentación: Eléctrico

Sistema de cocción: Eléctrico

Método de cocción: Termoventilado

Sistema de limpieza: Vapor Clean

Control horno: Electromecánico

EAN Código: 8017709241544



Estética

Estética: Victoria

Diseño: Abombado

Color: Opaque black

Material: Material pintado

Tipo de vidrio: Claro

Color serigrafía: Gris

Tipo de serigrafía: Símbolos

Puerta: Con panel

Tirador: Victoria

Color del tirador: Efecto inox

Logo: Aplicado

Programas/Funciones

Número de funciones de cocción: 8

Funciones de cocción tradicionales



Otras funciones



Funciones de limpieza



Mandos

Ajustes: Knobs

N.º de mandos: 3

Mandos: Victoria

Color mandos: Efecto inox

Opciones

Programador de tiempo: Electromecánico
Opciones de programación tiempo: Fin de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica de fin de cocción

Características técnicas

| | |
|---|---|
| Regulación de la temperatura: Electromecánico | Apertura de la puerta: Frontal |
| Temperatura mínima: 50 °C | Puerta: de temperatura controlada |
| Temperatura máxima: 250 °C | Puerta desmontable |
| Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean | Puerta interna de vidrio |
| N.º de estantes: 5 | Vidrio interno desmontable |
| Tipo de estantes: Bastidores de metal | N.º de vidrios de puerta total: 3 |
| Grill basculante | N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2 |
| N.º de luces: 2 | Termostato de seguridad |
| Tipo de Luz: Halógenas | Interrupción de resistencias al abrir la puerta |
| Potencia luz: 40 | Sistema de enfriamiento: Tangencial |
| Encendido de la luz al abrir la puerta | Conducto de enfriamiento: Doble |
| Resistencia inferior - Potencia: 1200 | Reducción velocidad de sistema de enfriamiento |
| Resistencia superior - Potencia: 1000 | Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp): 360x460x425 mm |
| Resistencia grill - Potencia: 1700 | |
| Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 | |
| Resistencia circular - Potencia: 2000 | |

Prestaciones/Etiqueta energética

| | |
|---|---|
| Clase eficiencia energética: A | Nº de cavidades: 1 |
| Clase de eficiencia energética: A | Índice de eficiencia energética: 95,2 % |
| Volumen útil: 70 l | Volúmen bruto: 79 litros |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural: 1,15 kWh | |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada: 0,8 kWh | |

Equipo accesorios incluidos

Bandeja con tope posterior: 1
Rejilla inserción bandeja: 1
Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1

Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| Tensión: 220-240 | Largo del cable de alimentación: 115 cm |
| Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W | |
| Corriente: 13 | |
| Frecuencia: 50/60 | |

Accessories not included



BN620-1
Enamelled tray, 20mm deep



BN640
Enamelled tray, 40mm deep



BNP608T
Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



BVG
Glass tray and stainless steel grid, 40mm deep



GT1P-2
Partially extractable telescopic guides (1 level) for ovens with metal frames. Length: 355.5 mm, extraction: 285 mm.
Material: Stainless steel AISI 430 polished.



GT1T-2
Totally extractable telescopic guides (1 level) for ovens with metal frames. Length: 355.5 mm, extraction: 418.5 mm.
Material: Stainless steel AISI 430 polished.



PALPZ
Pizza shovel with fold away handle width: 315mm length : 325mm gabri



PC68-1
Set of catalytic panels , 5 levels, 2 lamps



PIR2
Steel pan with grid, glass top, not suitable for ovens with telescopic guides



PPR2
Refractory pizza stone without handles. Squared shaped stone: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Suitable also for gas ovens, to be put on the griddle.



PR3845X
Antifingerprint stainless steel. Cover for furniture in column installation of more ovens



PRTX
Refractory pizza stone with handles. D=35cm Not suitable for microwave ovens. Suitable for gas ovens, to be put on the griddle.

