

GS 600

REFERENCIA 00116002 - GS 600 - EAN 8422248100601

DESCRIPCIÓN



CARACTERÍSTICAS

AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	51,7
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	12,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	480
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	50
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6
EEI (Eficiencia Energética)	78,9
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	311,7
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	131,6
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	91,4
Motor	INDUCCION
Consumo máximo motor	105W
Presión Máxima 190	200
Desconexión automática	NO
Indicador electrónico saturación filtro	NO
Interior blindado	NO
Niveles de extracción	1
Potencia total de acometida (W)	105
Tensión nominal (V)	230
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Ancho (mm)	375
Fondo (mm)	136
Diametro de salida (mm)	125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	65
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	65
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	EXTERIOR
Sistema de fácil instalación	SI