



AJUSTA EL TIEMPO, EL AGUA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO SEGÚN EL VOLUMEN DE CADA CARGA

Las lavadoras de la Serie 6000 ProSense® ajustan el tiempo, el agua y el consumo energético dependiendo de la carga, incluso para una camisa o la colada de toda una semana. Se asegura de que tu ropa solo se lave durante la cantidad exacta de tiempo necesario para mantener los colores y texturas durante más tiempo.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 8 kg y 1.400 rpm, display LED Medio con sistemas ProSense®, programa Higiene con Vapor, puerta negra y panel blanco, motor Inverter, certificado Woolmark Blue

Ventajas y características

PROSENSE® REDUCE EL TIEMPO DE LAVADO, Y EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA* HASTA UN 30 %, OPTIMIZANDO CADA CARGA

Las lavadoras AEG de la Serie 6000 ProSense® ajustan automáticamente el tiempo, el agua y el consumo de energía al volumen de cada carga. Pueden reducir el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía hasta un 30 %. Los sensores ajustan los tiempos de lavado con precisión, proporcionando un cuidado




Menos arrugas con Fácil Plancha.

El programa Fácil Plancha deja tu ropa con menos arrugas. Durante el ciclo suave, el tambor alterna la dirección de su rotación, permitiendo que la ropa se mueva más libremente. Así pasarás menos tiempo frente a la tabla de planchar.

*Prueba interna basada en la medición del tiempo, el agua y el consumo de energía de un ciclo de algodón a 30°C, optimizado con ProSense® para una carga de 1 kg en comparación con una carga máxima.

El programa de higiene elimina más del 99,99% de las bacterias y virus*

El programa de higiene certificado por Swissatest es un ciclo de lavado de alto rendimiento que elimina más del 99,99 % de las bacterias y virus* de la ropa. Al mantener la temperatura de lavado por encima de 60° C, también puede reducir los alérgenos.




La manera más rápida de lavar.

Para esos días ajetreados, el programa Extra-Quick permite que tengas hasta 3 kg de ropa perfectamente limpia en solo 20 minutos.

* Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriophage en un ensayo externo realizado por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe del ensayo n.º 202120117)

MOTOR INVERTER+. DURADERO Y EFICIENTE

Lava durante más tiempo con un menor gasto de energía con el motor Inverter+. Diseñado para ahorrar energía gracias a la tecnología de imanes permanentes.



- Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Ropa vaquera, Higiene
- Opción de tratamiento de manchas
- Número de dispensadores de detergente: de 3 compartimentos
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento
- Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	8.0	Consumo de energía del programa eco en kWh por ciclo (EU 2017/1369)	0.471
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A	Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	43
Clase energética comercial	A	Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Certificado Woolmark	Woolmark Blue con certificado Ariel / Lenor	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Tambor	Gentle Care	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	74
Aqua Control	Sí	Instalación	de libre instalación
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Ropa vaquera, Higiene	Alto (mm)	847
Funciones	On/Off, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Opciones, Aclarado extra, Plancha fácil, Inicio/Pausa, Ahorro de tiempo, Inicio diferido	Ancho (mm)	596
Panel	Display LCD grande	Fondo (mm)	572
Color	Blanco	Fondo total (mm)	602
Dosificación automática	No	Volumen tambor (L)	53
Conectividad	Sin conectividad	Voltaje (V):	230
Cajón dispensador	Corto	Frecuencia (Hz)	50
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	Longitud del cable (m)	1,8
		Potencia (W)	1900
		Código de producto	914 913 173
		Código EAN	7333394116518
		Altura del embalaje	900
		Profundidad del embalaje	646
		Anchura del embalaje	640
		Peso bruto	71

