



Limpieza rápida a plena carga. La IA ajusta el ciclo al peso de la ropa
 Con la Serie 6000 MaxWash tienes velocidad y flexibilidad: un ciclo rápido para cargas de gran tamaño. Acorta otros ciclos a placer con TimeSave Plus. Incluye ciclo desinfectante antibacteriano. La tecnología avanzada de detección de carga optimiza el consumo de tiempo, agua y energía.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 8.0 kg a 1.400 rpm con programa MaxWash 45', IA WashAssist, cajón corto, puerta negra, panel negro y motor Inverter

Ventajas y características


A lo grande y a toda prisa: lava una carga completa en 45 minutos a 30 °C

No renuncias a llenar el tambor por utilizar un ciclo rápido. El programa MaxWash45' lava a 30 °C una carga completa en 45 minutos. Ideal para la típica ropa de diario, poco sucia, de tejido mixto y algodón de color.



La detección de carga mediante algoritmo ajusta el tiempo de ciclo, el agua y la energía.*


AI WashAssist: el algoritmo inteligente que pesa la colada y ajusta la duración, el agua y la energía* empleada en el ciclo, reduciéndolas hasta un 30 %**.



* Basado en un algoritmo de detección del peso aprendido en función de una variedad de cargas. No se utilizan datos del usuario para entrenar la IA. ** Prueba interna de consumo de tiempo, agua y energía de un ciclo de algodón a 30 °C con AI WashAssist para 1 kg frente a la carga máxima.

TimeSave Plus, mayor flexibilidad y eficiencia en el menor tiempo posible

Simplemente selecciona la opción TimeSave para reducir la duración del ciclo hasta dos veces, consiguiendo un lavado eficiente lo más rápido posible.



El programa de higiene elimina más del 99,99% de las bacterias y virus*

El programa de higiene certificado por Swisstat est es un ciclo de lavado de alto rendimiento que elimina más del 99,99 % de las bacterias y virus* de la ropa. Al mantener la temperatura de lavado por encima de 60° C, también puede reducir los alérgenos.



* Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriophage en un ensayo externo realizado por Swisstat est Testmaterialien AG en 2021 (informe del ensayo n.º 202120117)

MOTOR INVERTER+. DURADERO Y EFICIENTE

Lava durante más tiempo con un menor gasto de energía con el motor Inverter+. Diseñado para ahorrar energía gracias a la tecnología de imanes permanentes.



- Programas de lavado: Algodón, Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Higiene, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Centrifugado/Drenaje, Sintéticos, Lana
- Opción de tratamiento de manchas
- Inicio Diferido
- Número de dispensadores de detergente: de 3 compartimentos
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento
- Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	8.0	Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	43
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A	Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Clase energética comercial	A	Emissiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Certificado Woolmark	No	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	74
Tambor	Gentle Care	Instalación	de libre instalación
Aqua Control	Sí	Alto (mm)	847
Lista de Programas	Algodón, Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Higiene, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Centrifugado/Drenaje, Sintéticos, Lana	Ancho (mm)	596
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Ahorro de tiempo	Fondo (mm)	547
Panel	Display LED Pequeño Negro	Fondo total (mm)	577
Color	Blanco	Volumen tambor (L)	53
Dosificación automática	No	Voltaje (V):	230
Conectividad	Sin conectividad	Frecuencia (Hz)	50
Cajón dispensador	Corto	Longitud del cable (m)	1,8
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	Potencia (W)	1900
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.471	Código de producto	914 913 629
		Código EAN	7333394150697
		Altura del embalaje	900
		Profundidad del embalaje	635
		Anchura del embalaje	640
		Peso bruto	71

