


## GK 4500 X

Cod. 02039306

EAN

8422248357135



## INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248357135 |
| Subfamilia | Insert        |

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 29,7 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | B    |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 19,3 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | C    |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 15,5 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | D    |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 63   |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | E    |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 190  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 360  |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 56   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 67   |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0    |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0    |

## Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 1,3   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 60,7  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 199,7 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 202   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 58    |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 46,5  |

## Dimensiones exteriores

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm)             | 510 |
| Profundidad (mm)         | 302 |
| Altura total máxima (mm) | 170 |
| Altura total mínima (mm) | 170 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 120 |

## Características

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                 |
| Modelo del motor                        | K11 360           |
| Presión máxima (Pa)                     | 252               |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio |
| Tecnología de control                   | Mechanical slider |
| Refuerzo                                | -                 |
| Niveles de potencia                     | 2                 |
| Temporizador                            | -                 |
| Indicador de saturación del filtro      | -                 |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | -                 |
| Función de atenuación                   | -                 |
| Conectividad                            | -                 |
| Control remoto                          | -                 |
| Mostrar                                 | -                 |

## Iluminación

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Modelo de luz       | LED E-14 |
| Tecnología del rayo | LED      |

## Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |
| Opción de recirculación                     | -   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Filtro de carbón     | - |
| Back Draught Shutter | - |
| Escudo interior      | - |

Conexión eléctrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50       |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 93       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

Accesorios

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Extensión de conducto decorativo superior | No        |
| Conducto decorativo blanco                | No        |
| Conducto decorativo negro                 | No        |
| Potenciador tubo de isla                  | No        |
| Back Draught Shutter                      | '02849003 |
| MAX PRO Filtro de metal                   | No        |
| Filtro de carbón activo                   | '02859489 |
| Conducto flexible silencioso              | No        |
| Kit de recirculación                      | No        |