




## LFK 6001 X

Cod. 02011603

EAN 8422248371308



### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248371308 |
| Subfamilia | Conventional  |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 29,6 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | B    |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 11,5 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | E    |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 15,5 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | D    |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 67,6 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D    |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 108  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 162  |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 49   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 58   |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 1,6   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 69,2  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 91,5  |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 211,9 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 47    |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 46,5  |

### Dimensiones exteriores

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm)             | 600 |
| Profundidad (mm)         | 450 |
| Altura total máxima (mm) | 85  |
| Altura total mínima (mm) | 85  |
| Diamètre de sortie (mm)  | 120 |

### Características

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                      |
| Modelo del motor                        | L1B                    |
| Presión máxima (Pa)                     | 211,9                  |
| Flujo de aire de salida libre (m3/h)    | 91,5                   |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio      |
| Tecnología de control                   | Mechanical push button |
| Refuerzo                                | -                      |
| Niveles de potencia                     | 3                      |
| Temporizador                            | -                      |
| Indicador de saturación del filtro      | -                      |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | -                      |
| Función de atenuación                   | -                      |
| Conectividad                            | -                      |
| Control remoto                          | -                      |
| Mostrar                                 | -                      |

### Iluminación

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Modelo de luz       | LED E-14 |
| Tecnología del rayo | LED      |

### Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 650 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |
| Opción de recirculación                     | √   |
| Filtro de carbón                            | -   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Back Draught Shutter | No |
| Escudo interior      | -  |

**Conexión eléctrica**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50      |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 58      |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe                        | No plug |

**Accesorios**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Extensión de conducto decorativo superior | No |
| Conducto decorativo blanco                | No |
| Conducto decorativo negro                 | No |
| Potenciador tubo de isla                  | No |
| MAX PRO Filtro de metal                   | No |