



### Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar

La placa de inducción 600 con puente combina dos zonas separadas para crear una única superficie grande. Con los ajustes de temperatura y tiempo perfectos, es ideal para sacar el máximo partido a la plancha o el asador.

Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 60 cm con 3 zonas de cocción una de ellas de 28 cm a 3,7 kW, Función Puente, Función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, Control táctil, Temporizador, Función Pausa, Anclaje Easy Fix

### Ventajas y características



#### Función Puente, mayor flexibilidad de cocción

Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki



#### Zonas Infinite, se ajustan al recipiente

Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.



#### DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.



#### Función PowerBoost, calor intenso al instante

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.



#### Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.

El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a

- Inducción total
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda:Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda:Inducción,2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio:No,
- Zona media trasera:No,
- Zona frontal derecha: zona de cocción de doble anillo, inducción,1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

**Especificaciones de producto**

Tipo	de inducción	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Tamaño (cm)	60	Gas butano/propano	No aplica
Mandos de control	Deslizante independiente	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Estética	Sin marco	PNC	949 599 269
Potencia total (W)	7350	EAN	7333394012957
Dimensiones	590x520	Código de producto	All Open
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Altura del embalaje	118
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	Anchura del embalaje	678
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Peso bruto	11.98
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		

