

Calentamiento rápido y potente

Las placas de inducción de la Serie 500 con Powerboost calientan el doble de rápido que una placa radiante, de manera eficiente y con respuesta inmediata a los mandos de control de temperatura.

Placa de inducción SaphirMatt® SE de la Serie 500 Induction de 60 cm con 3 zonas de cocción (32 cm, 18 cm y 14,5 cm), zona Paella, controles individuales para cada zona (0-14 con PowerBoost), función Pausa, bloqueo de seguridad, sistema Hob2Hood de conexión automática con un placa compatible, instalación al ras, sin ma

Ventajas y características


Powerboost, el calentamiento por inducción aún más rápido

Las placas de inducción con Powerboost calientan el doble de rápido que las placas radiantes, de forma eficiente y con respuesta inmediata a la temperatura.



Sutil y de superficie suave, con una elegancia que perdura.

Con una superficie lisa y mate en color negro, las placas SaphirMatt® SE ofrecen una elegancia duradera. Su diseño combina con cualquier cocina y mantiene un aspecto nuevo durante más tiempo, ya que son más resistentes a los arañazos que nuestras placas vitrocerámicas estándar.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.



DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.



- Inducción total
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda: Inducción, 1800-2800W/180mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: Inducción, 2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro mate

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Gas butano/propano	No aplica
Tamaño (cm)	60	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Mandos de control	Táctil independiente	PNC	949 599 545
Estética	Sin marco	EAN	7333394134284
Potencia total (W)	7200	Código de producto	ER Open
Dimensiones	580x510	Altura del embalaje	118
Zona cocción frontal dcho.	2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción frontal izdo.	1800-2800W/180mm	Anchura del embalaje	678
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Peso bruto	10.8
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro mate		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50		
Longitud del cable (m)	1.5		

