



#### Cocina con ollas y sartenes de todos los tamaños.

La placa Serie 6000 TotalFlex detecta automáticamente las ollas y sartenes de distintas formas y tamaños y crea una zona de cocción dedicada para ellos. Te ofrece la libertad de mover ollas y sartenes casi en cualquier lugar en su superficie de vidrio sensible.

Placa de inducción de la Serie 6000 TotalFlex de 60 cm de 4 zonas función Puente automática, reconocimiento automático de zona y Active Touch, con controles deslizantes individuales (0-9) con 4 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático

#### Ventajas y características



##### Usa ollas y sartenes de todos las formas y tamaños con TotalFlex

TotalFlex te permite cocinar con ollas y sartenes de distintas formas y tamaños. También puedes colocar, mover y organizar ollas y sartenes casi en cualquier lugar gracias a la gran superficie de cristal sensible de la placa.

##### ActiveTouch, zonas de cocción que se iluminan automáticamente

ActiveTouch ilumina automáticamente el panel de control de la zona donde hayas situado el recipiente de cocción. Todo lo que tienes que hacer es ajustar la temperatura que deseas. Una forma intuitiva de cocinar sobre la placa de inducción.



##### Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



##### Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

##### Cada zona de cocción. Con temporizador individual

Cuando se utiliza una zona de cocción, el temporizador se maneja rápida y cómodamente en la pantalla táctil. No hay que pasar por menús ni otras zonas. Y como cada plato puede temporizarse con precisión, tienes un control absoluto sobre el proceso de cocción.

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Izquierda y derecha
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

#### Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, Desactivar sonidos, TotalFlex
Tamaño (cm)	60	
Mandos de control	Táctil deslizante	
Estética	Doble biselado	
Dimensiones	590x520	Funciones de control
Ancho hueco (mm)	560	
Fondo hueco (mm)	490	
Conexión Hob2Hood	Sí	
Cocción Asistida	No	
Voltaje (V):	220-240V/400V2N	
Potencia total (W)	7350	
Zona cocción frontal dcho.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Seguridad de la placa
Zona cocción frontal izdo.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Avisador acústico
Zona cocción posterior dcho.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Bloqueo de seguridad
Zona cocción posterior izdo.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	PowerSlide
		Función Puente
		Función Pausa
		Cronómetro
		Temporizador
		Función PowerBoost
		Indicador de calor residual
		Encendido electrónico
		Gas butano/propano
		Termopar
		Parrillas
		Color
		Frecuencia (Hz)
		Longitud del cable (m)
		Tipo de enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)
		Peso bruto
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)
		Profundidad del embalaje
		Altura del embalaje
		Desconexión automática



