

Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.

Las placas de inducción de la Serie 5000 con Powerboost calientan la sartén directamente y alcanzan la temperatura deseada el doble de rápido que con una placa radiante. La respuesta a los cambios en el panel de control también es rápida y precisa.

Placa de inducción de la Serie 5000 Fast&Powerful de 60 cm de 3 zonas (28 cm, 21 cm y 14,5 cm), zona de 5,2 kW, controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble b

Ventajas y características

Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente

Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por si rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales

Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de "más" o "menos". Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.




Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.



- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Tipo | de inducción | Bloqueo de seguridad | Sí |
| Tamaño (cm) | 60 | PowerSlide | No |
| Mandos de control | Táctil independiente | Función Puente | No |
| Estética | Doble biselado | Función Pausa | Sí |
| Dimensiones | 590x520 | Cronómetro | No |
| Ancho hueco (mm) | 560 | Temporizador | Sí |
| Fondo hueco (mm) | 490 | Función PowerBoost | Sí |
| Conexión Hob2Hood | Sí | Indicador de calor residual | Sí |
| Cocción Asistida | No | Encendido electrónico | No |
| Voltaje (V): | 220-240 | Gas butano/propano | No aplica |
| Potencia total (W) | 7350 | Termopar | No |
| Zona cocción frontal dcho. | 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm | Parrillas | No lleva |
| Zona cocción frontal izdo. | 2300-3700W/210mm | Color | Negro |
| Zona cocción posterior izdo. | 1400-2500W/145mm | Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador | | Longitud del cable (m) | 1.5 |
| Funciones de control | Desconexión automática | Tipo de enchufe | No incluye enchufe |
| Seguridad de la placa | | Consumo de energía Modo Apagado (W) | 0.3 |
| Avisador acústico | Sí | Peso bruto | 11.9 |
| | | Peso neto con todos los accesorios: (kg) | 10.9 |
| | | Profundidad del embalaje | 600 |
| | | Altura del embalaje | 118 |
| | | Volumen del paquete en litros | 48.01 |
| | | Anchura del embalaje | 678 |
| | | Código de producto | 949 493 016 |

