

Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.

Las placas de inducción de la Serie 5000 con Powerboost calientan la sartén directamente y alcanzan la temperatura deseada el doble de rápido que con una placa radiante. La respuesta a los cambios en el panel de control también es rápida y precisa.

Placa de inducción de la Serie 5000 Fast&Powerful de 60 cm de 3 zonas (28 cm, 21 cm y 14,5 cm), controles individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble biselado en los laterales

Ventajas y características

Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente

Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por si rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa




Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales

Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de "más" o "menos". Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.


Temporizador de la placa. Hecho para la precisión
El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60	PowerSlide	No
Mandos de control	Táctil independiente	Función Puente	No
Estética	Doble biselado	Función Pausa	Sí
Dimensiones	590x520	Cronómetro	No
Ancho hueco (mm)	560	Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No	Encendido electrónico	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N	Gas butano/propano	No aplica
Potencia total (W)	7200	Termopar	No
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Parrillas	No lleva
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Color	Negro
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Frecuencia (Hz)	50-60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Longitud del cable (m)	1.5
	Desconexión automática	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Seguridad de la placa		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Avisador acústico	Sí	Peso bruto	11.7
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.8
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	118
		Volumen del paquete en litros	48.01
		Anchura del embalaje	678
		Código de producto	949 493 026

