

PI DATA for TO63IP00FB

Grupo de producto	Encimera
Marca	AEG
Familia de producto	Information not available
Designación comercial del producto	TO63IP00FB
Número interno del artículo	949 493 021
Código EAN	7333394071350
Tipo de construcción	Integrable
INST_TYPE	Built-in
Control e indicadores	Slider touch
Entrada de energía	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden utilizar de forma simultánea	3
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas eléctricas de cocción	0
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	1
Número de placas halógenas	0
Número de placas de inducción	3
Número de zonas térmicas eléctricas	0
Ubicación del panel de mandos	Frontal de placa encimera
Tipo de control externo	Information not available
Tipo de gas	No
Tipo de gas alternativo	No
Material de la superficie básica	Steel
Color principal del producto	Negro
Tipo de marco	Doble biselado
Color del marco	Information not available
Otros colores disponibles	Information not available
Potencia de conexión eléctrica (W)	Not applicable
Potencia de conexión de gas	220-240
Intensidad corriente eléctrica	50-60
Tensión	CEIDEMKOIUL
Frecuencia	150
Certificaciones de homologación	No incluye enchufe
Longitud del cable de alimentación eléctrica	Not applicable
Tipo de clavija	590
Conexión de gas	520
HEIGHT	118
Anchura del producto	678
Fondo del producto	600
Altura del producto embalado	
Anchura del producto embalado	
Fondo del producto embalado	
Altura mínima del hueco	
Altura máxima del hueco	
Anchura mínima del nicho	560
Anchura máxima del nicho	560
Fondo del hueco	490
Peso neto	11.2
Peso bruto	11.9
Posibilidad de combinación con placas encimeras/hornos/	Information not available

cocinas/cajoneras	
Display de idiomas disponibles	Information not available
Programas automáticos	Information not available
Ubicación del elemento calefactor	Left-front
Tipo del primer elemento calefactor	Inducción
Medidas del elemento calefactor	210
Potencia del primer elemento calentador	2300-3700
Ubicación del segundo elemento calefactor	Left-rear
Tipo de segundo elemento calefactor	Inducción
Medidas del segundo elemento calentador	145
Potencia del segundo elemento calentador	1400-2500
Ubicación del tercer elemento calefactor	Middle-rear
Tipo del tercer elemento calefactor	No
Medidas del tercer elemento calentador	0
Potencia del tercer elemento calentador	0
Ubicación del cuarto elemento calefactor	Right-rear
Tipo del cuarto elemento calefactor	No
Medidas del cuarto elemento calentador	0
Potencia del cuarto elemento calentador	0
Ubicación del quinto elemento calefactor	Right-front
Tipo del quinto elemento calentador	zona de cocción de doble anillo/inducción
Medidas del quinto elemento calentador	180/280
Potencia del quinto elemento calentador	ERROR : UNABLE TO COMPUTE DATA.
Ubicación del sexto elemento calefactor	Middle-front
Tipo del sexto elemento calentador	No
Medidas del sexto elemento calentador	0
Potencia del sexto elemento calentador	0
Indicador de encendido	Information not available
Indicador de placa encendida	Information not available
Tipo de regulación	Regulación de energía sin pasos
Tipo de tapa	Information not available
Tipo de parrilla soporte de recipientes	Information not available
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas	N/A
Sistema de encendido	Information not available
Indicador de calor residual	Information not available
Interruptor principal de encendido/apagado	No
Dispositivo de seguridad	Information not available
Programador	No
Accesorios incluidos	
Descripción breve del producto	

ENERGY_INDEX

Color básico de producto
Capacidad de comunicación inalámbrica
Tipo de control
PRODUCT_SERIES
OP_PREMIER_LINE
Accesorios opcionales

	Information not available
	Information not available
	Left-front
	Inducción
	210
	2300-3700
	Left-rear
	Inducción
	145
	1400-2500
	Middle-rear
	No
	0
	0
	Right-rear
	No
	0
	0
	Right-front
	zona de cocción de doble anillo/inducción
	180/280
	ERROR : UNABLE TO COMPUTE DATA.
	Middle-front
	No
	0
	0
	Information not available
	Information not available
	Regulación de energía sin pasos
	Information not available
	Information not available
	N/A
	Information not available
	Information not available
	No
	Information not available
	No

Placa de inducción de la Serie 5000 Fast&PowerFul de 6 cm de 3 zonas (28 cm, 21 cm y 14,5 cm), zona de 5,2 kW, controles individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble biselado en los laterales

Negro
No
Electrónica
5000
No
902979822;902980404;902986524