

# COMFORT 300 (60\*) - DER LANGE

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Natur • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374  
Lebensmittelecht • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien



## Spezifikationen:

Material: Latex  
Puder: Ungepudert  
Inhaltsstoffe: Thiuramfrei  
Manschette: Umbördelt  
Design: Beidhändig  
Oberfläche: Mikrogeraute  
Fingerspitzen und Handfläche  
Farbe: Natur  
Qualitätssicherung:  
EN 374 CAT III - Typ B;  
EN ISO 21420;  
EN 455 Teil 1-4;  
DIN EN ISO 13485:2021

## Artikelnummer und Größe:

602 | Small  
603 | Medium  
604 | Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



## Prüfparameter

| Prüfkriterien                    | Prüfstufe                                        | AQL |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Maße                             | EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen |     |
| Physikalische Eigenschaften      | EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen |     |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest     | G-1                                              | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler  | G-1                                              | 2,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1                                              | 4,0 |

## Maße

| REF    | 602       | 603       | 604        |
|--------|-----------|-----------|------------|
| Größe  | S = 5-6   | M = 6-7   | L = 7-8    |
| Breite | 85 ± 5 mm | 95 ± 5 mm | 105 ± 5 mm |
| Länge  | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm   |

## Materialstärke

| Meßpunkte                                                       | Eine Lage (mm) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)           | -              |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche)                        | 0,13 ± 0,03    |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0,15 ± 0,03    |

## Physikalische Eigenschaften

| Parameter               | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Reißkraft im Median (N) | min. 6,0         | min. 6,0          |

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland  
(Notified Body 2834)

| Prüfchemikalie             | EN ISO 374-1:2016<br>+ A1:2018<br>Permeationslevel | EN ISO 374-4:2019<br>Degradation % |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Natriumhydroxid 40% (K)    | 6                                                  | -55,11                             |
| Wasserstoffperoxid 30% (P) | 2                                                  | 9,7                                |
| Formaldehyd 37% (T)        | 2                                                  | -12,4                              |

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.



TASTSENSITIVITÄT



GRIPINTENSITÄT



GESCHMEIDIGKEIT & EINSCHLUPFKOMFORT



REISSFESTIGKEIT



KOMFORT & PASSFORM



HAUTPFLEGE



**UNIGLOVES UK**  
Registered in England No: 4010200  
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,  
Gillingham Business Park,  
Gillingham, ME8 0NJ, UK  
+44 (0)800 049 6602  
enquiries@unigloves.co.uk  
uk.unigloves.com

**UNIGLOVES GERMANY**  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf,  
Germany  
+49 (0) 2241-9323-0  
unigloves@unigloves.de  
de.unigloves.com

