UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
INSTRUCTIONS FOR USE

241PC18/ 241PC18-08 / 241PC18-09 / 241PC18-10 / 241PC18-11

241PC18-06	6
241PC18-07	7
241PC18-08	8
241PC18-09	9
241PC18-10	10
241PC18-11	11

EN388:2016+A1:2018

	1	2	3	4	X
A	100	500	2000	8000	5
B	0.8	1.2	2.5	5	10
C	10	25	50	75	20
D	60	200	150	150	5
E	A	B	C	D	

EN511:2006

	1	2	3
X	0.10 x (T1R +15)	0.15 x (T1R +22)	0.22 x (T1R +30)
Y	0.025 x(R +0.050)	0.050 x(R +0.100)	0.100 x(R +0.150)
Z	0.150	0.240	0.300

EN407:2020

	1	2	3	4	5
X	<15	≥15	≥60	≥3	≥2
Y	150	250	350	500	0
Z	1	≥4	≥7	≥10	≥18
X	m	≥7	≥20	≥50	≥95
Y	n	≥10	≥15	≥25	≥35
Z	o	30	60	120	200

	1	2	3	4	5
A	30	60	90	120	240
B	N	30	60	90	120
C	N	N	30	60	90
D	N	N	N	30	60
E	N	N	N	N	30
F	X	X	X	X	X

	1	2	3	4	5
G	30	60	90	120	240
H	N	30	60	90	120
J	N	N	30	60	90
K	N	N	N	30	60
L	N	N	N	N	30
M	X	X	X	X	X
N	N	N	N	N	N
P	X	X	X	X	X
Q	N	N	N	N	N
R	X	X	X	X	X
S	N	N	N	N	N
T	X	X	X	X	X

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018. Category II

The EU type examination conducted by: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (notified body number 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm area of unused gloves. Gloves may be made of different materials or have different coatings to those tested. The data does not take into account the abrasion, tears and puncture resistance of the glove. The chemicals listed in the table are those found to be suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and mechanical stress. Glove materials have been used, protective creams may reduce less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the active substance migrating to the surface. Contact the manufacturer for more information on determining material specific and selection of chemical resistant gloves. Where inspect, the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-2:2019 Degradation level is indicated by the letter following the breakthrough time. Only the chemicals listed in the table of the penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Resistance to TDM cut test [N]. **Notes:** For cutting during the cut resistance test, the couse test results, the blade will slide on the surface of the material. Cut resistance performance levels are applicable to products with both EN and TDM cut results presented). Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against injections such as hypodermic needles. The puncture resistance of gloves in areas not protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger: Padding on the back of the hand and fingers do not protect against injuries.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I= m m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal resistance R in m² K/W] (h) Permeability to water [water penetration]. **Notes:** Gloves may lose their suitable properties when used. Contact the manufacturer for more information on determining material specific and selection of chemical resistant gloves. **Warning:** For multi-layer gloves, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact surface. Do not use gloves in the presence of flames.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Contact Heat [contact temperature °C] (l) Convective Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (m) Radiant Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (n) Small Splashes of molten metal [Number of pellets] (o) Large Splashes of molten metal [Grams] **Warning:** Gloves are not suitable for protection against molten metal splashes. Gloves are not suitable for protection against flames. Gloves are not suitable for protection against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, the manufacturer shall specify the maximum quantity of molten metal poured into a specimen glove that passes the test of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of heat and flames, the glove may become unusable. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used when there is a risk of being entangled by moving machinery or equipment. Protective gloves are a part of personal protective equipment. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer. **Occasionally:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for the intended use. Discard if there is any doubt about the suitability of the gloves for the intended use. **Storage:** Store in a cool, dry place. Storage properties do not change from the date of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance, by cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information provided in this leaflet is based on our knowledge and experience at the time of publication. We reserve the right to change the contents of this leaflet if we cannot be similar. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer, to ensure the suitability of the gloves for the intended use. Other protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inappropriate glove use:** Tackle sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of gloves. Gloves should be worn when handling sharp objects. Gloves should not be worn when there is a risk of being caught by moving machinery. **Cleaning:** Check for any physical damage or contamination prior to use. Discard if there is any damage or contamination. **Glove duffing:** Remove the gloves as soon as it starts and or is damaged. When contaminated is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove left and right gloves alternately using the glove hand to the first gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas da zona da palma (exceto nas luvas com que o comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o caro também é testado) e foi avaliada apenas a substância química indicada na tabela. Os produtos químicos listados na tabela são os que foram Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão e tensão mecânica. Os materiais das luvas podem ser diferentes ou possuir revestimentos diferentes. Os cremes protetores podem reduzir a protecção quando ocorrem alterações nas propriedades físicas. Movimentos, enfermidade, fricção, degradação causada pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos perigosos devido a alterações das propriedades físicas, o grau de protecção pode ser reduzido. Contacte o fabricante para mais informações sobre a selecção e a adequação das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. Armazenamento: armazenar em condições secas, longe da luz solar direta e do calor. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no ensaio de resistência ao corte TDM podem ser inferiores aos do ensaio de corte tradicional. Os níveis de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para protecção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a protecção não se aplica ao dedo. O acolchoamento do dedo costas da mão e dos dedos não oferece qualquer protecção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I= m m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a adequação material específico e a selecção de luvas adequadas. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, atividade, nível de destreza, outro equipa de protegido usada pela pessoa, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com superfície inofensiva ao contato. Não use luvas na presença de chamas.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Contato [Temperatura de contato °C] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor HTI (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes salpicos de metal derretido [Metal derretido (gramas)]. A luva não deve entrar em contato com chamas. **Aviso:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, atividade, nível de destreza, outro equipa de protegido usada pela pessoa, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com superfície inofensiva ao contato. Não use luvas na presença de chamas.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Contato [Temperatura de contato °C] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor HTI (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes salpicos de metal derretido [Metal derretido (gramas)] **Recomendações:** Não utilizar nas tarefas em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas quando há risco de ficar emaranhado em máquinas ou equipamentos em movimento. As luvas de proteção são parte do equipamento de proteção individual. A luva deve ser sempre inspecionada pelo utilizador antes de ser utilizada para garantir que não há danos. Para luvas com duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. **Obsolescência:** Quando armazenado corretamente, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas até 3 anos a partir da data de fabrico. **Vida útil:** Não pode ser especificada e depende da aplicação e da responsabilidade do utilizador para verificar a adequação das luvas para o uso pretendido. **Armazenamento:** Armazenar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de qualquer fonte de calor. Não é necessário embalagem especial para transporte e conservação, mas o produto deve permanecer plano. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é recomendada, pois pode reduzir o desempenho inicial, para a limpeza pode ser utilizado um pano húmido. **Nota:** A informação aqui contida é os resultados dos testes realizados no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo deste folheto se não for possível fazer uma alteração semelhante. Portanto, é responsabilidade do utilizador final e não do fabricante, assegurar a adequação das luvas para a utilização pretendida. **Utilização** luvas de protecção apenas para o uso pretendido e usar o tamanho certo. **Uso inapropriado de luvas:** A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com a má colocação das luvas. Deve usar luvas ao manusear objetos pontiagudos. Não deve usar luvas quando há risco de ser apanhado por máquinas em movimento. **Limpeza:** Assegurar a ausência de danos ou contaminação antes de usar. Descartar se houver qualquer dano ou contaminação antes ou durante o uso. **Descarte de luvas:** Retirar a luva assim que esta se degradar ou seja danificada. Quando o contaminante não for removível ou apresentar um risco potencial, é aconselhável remover as luvas de esquerda e de direita alternadamente usando a mão com luvas, de modo a que as luvas sujas tenham apenas um contaminante tocando na mão. **Higiene das mãos:** Lave as mãos antes, após utilização e periodicamente durante a utilização. **Eliminação:** As luvas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, elimine de acordo com os regulamentos locais. Deposição em aterro ou incineração em condições controladas. Para mais informações, consulte o seu fornecedor.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorprikken (e) Weerstand tegen TDM snijtest. Voor het doorprikken tijdens de snijweerstandstest zijn de snijbladen van de snijweerstand test. De snijbladen van de snijweerstand test zullen de oppervlakte van de materiaal. Snijweerstand prestatie niveaus gebaseerd op zowel EN- als TDM-snijweerstandsresultaten worden vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatiweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij bescherming tegen steken is de beschermde zone de rug van the hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers biedt geen bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve [Thermische isolatie I= m m² K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m² K/W] (h) Permeabiliteit voor water [Penetratie van water]. **Waarschuwingen:** Handschoenen kunnen hun aanbevolen eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de gehele handschoen inclusief alle lagen. Houd bij de keuze van deze PBM rekening met de omgevingstemperatur, de atmosferische omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, de activiteit, de vereiste vaardigheid, het contact met koude voorwerpen en het contactoppervlak. **Niet** handschoenen gebruiken in de nähe van bewegende delen. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de gehele handschoen inclusief alle lagen. Houd bij de keuze van deze PBM rekening met de omgevingstemperatur, de atmosferische omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, de activiteit, de vereiste beweegvlieheid, het contact met koude voorwerpen en het contactoppervlak. **Niet** handschoenen gebruiken in de nähe van bewegende delen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamuitbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactwarmte [Contact temperatuur °C] (l) Convectieve warmte [Warmteoverdracht HTI (seconden)] (m) Stralingswarmte [Warmteoverdracht HTI (seconden)] (n) Kleine spatten van gesmolten metaal [Gesmolten metaal (gram)]. De handschoen mag niet in contact komen met een open vlam. **Waarschuwing:** Voor multilagen handschoenen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de gehele handschoen inclusief alle lagen. Houd bij de keuze van deze PBM rekening met de omgevingstemperatur, de atmosferische omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, de activiteit, de vereiste beweegvlieheid, het contact met koude voorwerpen en het contactoppervlak. **Niet** handschoenen gebruiken in de nähe van bewegende delen.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorprikken (e) Weerstand tegen TDM snijtest. Voor het doorprikken tijdens de snijweerstandstest zijn de snijbladen van de snijweerstand test. De snijbladen van de snijweerstand test zullen de oppervlakte van de materiaal. Snijweerstand prestatie niveaus gebaseerd op zowel EN- als TDM-snijweerstandsresultaten worden vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatiweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij bescherming tegen steken is de beschermde zone de rug van the hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers biedt geen bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve [Thermische isolatie I= m m² K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m² K/W] (h) Permeabiliteit voor water [Penetratie van water]. **Waarschuwingen:** Handschoenen kunnen hun aanbevolen eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de gehele handschoen inclusief alle lagen. Houd bij de keuze van deze PBM rekening met de omgevingstemperatur, de atmosferische omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, de activiteit, de vereiste beweegvlieheid, het contact met koude voorwerpen en het contactoppervlak. **Niet** handschoenen gebruiken in de nähe van bewegende delen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamuitbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Kontaktwärme [Kontakttemperatur °C] (l) Konvektiv wärme [Wärmeoverführung HTI (sekunder)] (m) Strålende varme [Varmeoverføring HTI (sekunder)] (n) Små sprøytene av smeltet metall [Smeltet metall (gram)]. Handsken får ikke komme i kontakt med åpen låga. **Handsker som endast testas mot "små sprøytene av smeltet metall" er ikke egnet for sveisearbeidet.** For handsker som er testet mot store mengder smeltet metall skal produsenten angi den maksimale mengden smeltet metall som er blitt testet for handsken. Ved spot av smeltet metall, eliminerer handske ikke handsken alt risiko for brannskader. Pg grunn av handsken utforming kan den ikke tas bort uten hjelp av en annen person. Handsken er ikke beregnet for bruk under våte forhold.

Anbefalinger: Ikke gjelder bruk der risikoen for mekanisk risiko som dekkes overstiger forholdene som er angitt. **Advarsel:** Disse hansker bør ikke bruks hvor det er fare for sammenfiltring av bevegelige deler av maskiner. **Advarsel:** Innehholder akselerator som kan forårsake allergisk reaksjon. Hansker er personlig verneutstyr. Det er brukerens ansvar å kontrollere hansken for skader hver gang de tar den på. Hansker med to eller flere lag gjenspeiler ikke den generelle klassifiseringen nødvendigvis utsiktet til det ytterste laget. **Forrådslive:** Ved riktig lagring, endrer ikke egenskapene til mekanisk ytelse i 3 år fra produksjonsdato. Ingen spesielle emballasje er nødvendig for transport og konservering, men produktet skal ligge flatt. **Rengjøringsinstruksjoner:** Vasking anbefales ikke da hansker kan miste sin opprinnelige ytelse, for rengjøring kan du bruke en fuktig klut. **Merk:** Informasjonen i dette dokumentet er basert på vår kunnskap og erfaring på det tidspunkt det ble utgitt. Vi har rett til å endre innholdet i dette heftet hvis det ikke er mulig å gjøre en tilsvarende endring. Det er derfor det skuttbunksjeren og ikke produsenten som er ansvarlig for å sikre at produktet er egnet til det tiltenkte formålet. **Bruk:** vennskaftsuser kun for tilbrent bruk og bruk riktig størrelse. **Ugjenst hanskebruk:** Tabbi følsomhet og fingerferdighet reduseres med dårlig montering av hansker forårsaker trøtthet i hender og fingre. Fjel skarpe og spisse gjenstander med hansker. Ikke bruk hansker der det er risiko for å bli fanget av bevegelige deler. **Rengjøring:** Sjekk for fysisk skade eller forurensning før bruk. Kast hansken hvis den er skadet eller blusset. **Ta av hansken:** Fjern hansken som er smurt den er skitt eller blusset. Ikke forurensinger ikke kan antagelse eller vigil en potensiell fare, er det tilrådelig å ta de vrikker ved hjelp av hånd og med jevne mellomrom ved bruk. **Kassering:** Brukte hansker kan være forurenset med smittefarlige eller andre farlige materialer. Vennligst kast i henhold til lokale myndigheters forskrifter. Deponier eller brenn under kontrollerte forhold. Kontakt din leverandør for ytterligere informasjon.

Conforme au règlement de l'UE 2016/425 pour les EPI, tel qu'il a été transposé dans la législation britannique et modifié, par le biais des normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018. Catégorie II

L'examen de type UE a été effectué par: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organisme agréé numéro 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Lorsque le niveau marqué est X, cela indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test n'est pas adéquate. Les gants ont été testés dans la zone de la paume. Nous vous conseillons de conserver cet emballage à titre de référence. Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir de échantillons prélevés dans la zone de la paume du gant (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Elle peut ne pas prendre en compte la abrasion, la déchirure et la perforation du gantes. Les produits chimiques répertoriés dans le tableau sont adaptés à l'utilisation prévue de ces conditions sur le lieu travail peuvent différer de celles du type test en fonction de la température, de l'abrasion et de la contrainte mécanique. Les matériaux des gants ont été utilisés, des crèmes protectrices peuvent réduire moins la résistance au produit chimique dangereux en raison des modifications des propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée de protection en service. Contactez le fabricant pour plus d'informations sur la détermination du matériau spécifique et la sélection de gants résistants à produits chimiques. Après de utilisation, inspectez les gantes para détecter tout défaut ou imperfection. Gants: Les gantes peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux ou avoir des revêtements différents de ceux testés. Les données ne tiennent pas compte de la abrasion, des déchirures et de la perforation des gants après exposition au produit chimique de référence. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir de échantillons prélevés dans la zone de la paume. Conservez cet emballage pour référence. Stockage: Stocker dans des conditions sèches, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. Nous vous conseillons de conserver cet emballage à titre de référence.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à l'abrasion [Rotations] (b) Résistance aux coupures (c) Résistance à la déchirure [N] (d) Résistance à la perforation [N] (e) Résistance à l'essai de coupe TDM [N]. En ce qui concerne l'exposition à la coupure, les résultats du test de coupure du couteau rotatif peuvent être inférieurs à ceux du test de coupure à la lame droite. Les niveaux de performance de coupure TDM ne sont qu'indiqués, sauf si les résultats de la coupure TDM est le résultat de performance de référence (applicable aux produits dont les résultats de coupure de rasoirs et de TDM sont présentés). Les gants qui répondent aux exigences de résistance à la perforation peuvent ne pas convenir à la protection contre les objets pointus tels que les aiguilles hypodermiques. Pour la protection contre des chocs, la zone protégée est le dos de la main. **Attention:** la protection ne s'applique pas au doigt. Les rembourrage sur le dos de la main et les doigts n'offrent aucune protection.

EN 511:2006 Protection contre le froid (f) Résistance au froid de convection [Isolation thermique I= m m² K/W] (g) Résistance au froid de contact [Résistance thermique R en m² K/W] (h) Perméabilité à l'eau [Pénétration d'eau]. Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. Contactez le fabricant pour plus d'informations sur la détermination du matériau spécifique et la sélection de gants adéquats. **Avertissement:** Pour les gants multicouches, les niveaux de performance sont applicables à l'ensemble du gant, y compris toutes les couches. Veuillez tenir compte de la température ambiante, des conditions atmosphériques, la vélocité du vent, la santé et le bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection portés par la personne, du temps d'exposition, du niveau d'activité, de la dextérité requise, au contact avec des articles froids et au contact avec une surface inoffensive. Ne pas utiliser des gants en présence de flammes.

EN 407:2020 Risques thermiques (i) Propagation limitée de la flamme [Après la flamme (secondes)] (j) Propagation limite de la flamme [Temps de incandescence (secondes)] (k) Calore di contatto [Temperatura di contatto °C] (l) Calore convettivo [Trasferimento di calore HTI (secondi)] (m) Calore radiante [Trasferimento di calore HTI (secondi)] (n) Piccoli spruzzi di metallo fuso [Numero di pellet fusi] (o) Grandi schizzi di metallo fuso [Metallo fuso (grammi)]. Il guanto non deve entrare in contatto con fiamme libere. **Avvertenza:** Per i guanti multistrato, i livelli di prestazione si applicano a tutto il guanto, tutti gli strati insieme. Si prega di considerare la temperatura ambiente, le condizioni atmosferiche, la velocità del vento, la salute e il benessere della persona, l'attività, il livello di destrezza, il contatto con oggetti freddi e il contatto con superficie non irritante. Non usare i guanti in presenza di fiamme.

EN 407:2020 Rischi termici (i) Diffusione limitata della fiamma [Dopo la fiamma (secondi)] (j) Diffusione limitata della fiamma [Tempo di incandescenza (secondi)] (k) Calore di contatto [Temperatura di contatto °C] (l) Calore convettivo [Trasferimento di calore HTI (secondi)] (m) Calore radiante [Trasferimento di calore HTI (secondi)] (n) Piccoli spruzzi di metallo fuso [Numero di pellet fusi] (o) Grandi schizzi di metallo fuso [Metallo fuso (grammi)]. Il guanto non deve entrare in contatto con fiamme libere. I guanti testati solo contro "piccoli schizzi di metallo fuso" non sono adatti alle attività di saldatura. Per i guanti testati contro grandi quantità di metallo fuso, in caso di schizzi di metallo fuso l'utilizzatore deve eliminare il metallo fuso prima di togliersi il guanto. In caso di schizzi di metallo fuso, il guanto non può eliminare tutti i rischi di ustione. Il guanto non può essere facilmente rimosso in caso di emergenza per via della sua applicazione di calore e fiamme. Il prodotto non può essere utilizzato in condizioni di bagnato.

Raccomandazioni: Non utilizzare in mansioni per quei lavori in cui il livello di rischio meccanico supera i livelli di benefico indicati. **Attenzione:** Questi guanti non devono essere utilizzati quando c'è il rischio di rimanere impigliati negli parti mobili delle macchine. **Attenzione:** Contiene acceleratori che possono causare reazioni allergiche. I guanti sono dispositivi di protezione individuale. Il guanto deve essere sempre ispezionato dall'utilizzatore prima di essere utilizzato per garantire che non ci sia danni. Per i guanti a due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. **Obsolescenza:** Se conservato correttamente, non subirà variazioni delle proprietà meccaniche fino a 3 anni dalla data di produzione. **Data di scadenza:** Non può essere specificata e dipende dall'applicazione. L'utente deve accertare l'idoneità dei guanti per l'uso previsto. **Conservazione:** Conservare in luogo asciutto. Le proprietà di stoccaggio non cambiano dalla data di produzione. Non è richiesto alcun imballaggio speciale per il trasporto e la conservazione, ma il prodotto deve rimanere piatto. **Istruzioni di pulizia:** Il lavaggio è sconsigliato in quanto i guanti potrebbero non soddisfare più le prestazioni iniziali, per la pulizia può essere utilizzato un panno umido. **Nota:** Le informazioni qui contenute sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo foglietto se non è possibile apportare una modifica simile. Pertanto, è responsabilità dell'utilizzatore finale e non del produttore, garantire l'idoneità dei guanti in base all'uso previsto. **Uso guanti protettivi:** Usare i guanti protettivi solo per l'uso previsto. Utilizzare la taglia giusta. **Uso inappropriato dei guanti:** La sensibilità tattile e la mobilità si riducono con una non corretta vestibilità. Indossare i guanti quando si maneggiano oggetti affilati. Non indossare i guanti quando sono presenti parti in movimento. **Pulizia:** Prima di usare controllare che non ci sia danni o contaminazione. **Togliere i guanti:** Togliere i guanti non appena si consuma o si danneggia. Quando il contaminante non è rimovibile o rappresenta un potenziale pericolo, si consiglia di togliere alternativamente il guanto destro e quello sinistro usando la mano guantata, in modo da rimuovere i guanti senza che il contaminante tocchi la mano. **Igiene delle mani:** Lavare le mani prima, dopo l'utilizzo e periodicamente durante l'utilizzo. **Smaltimento:** I guanti possono essere contaminati da materiali infettivi o altri materiali pericolosi. Smaltire secondo le norme locali. Smaltire in discarica o incenerire in condizioni controllate. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.

Conform cu Regulamentul UE 2016/425 pentru EIP, così come este transpus pentru a legislația din Regno Unito e ulterior, printr-o versiune modificată, prin standardele europene EN ISO 21420:2020 și EN388:2016+A1:2018. Categoria II

Examinarea UE de tip efectuată de: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organizarea autorizată numărul 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Cuando el nivel marcado es X, indica que el guante no ha sido probado o que el método de prueba no es adecuado. Los guantes han sido probados en la zona de la palma. Se recomienda conservar este envase como referencia. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química ha sido evaluada en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la zona de la palma de guantes no usados (en los casos en los que el guante es igual o superior a 400 mm, en los que también se prueba el puño) y se refiere únicamente al producto químico probado. Puede haber otros productos químicos que sean adecuados para el uso previsto, dependiendo de las condiciones de trabajo, que pueden diferir del tipo de prueba, dependiendo de la temperatura, la abrasión y la tensión mecánica. Los materiales de los guantes pueden ser diferentes o tener recubrimientos diferentes a los probados. Los productos químicos que figuran en la tabla son los que se han encontrado adecuados para el uso previsto. Los materiales de los guantes se han usado, cremas protectoras pueden reducir menos la resistencia al producto químico peligroso debido a los cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, los roces, la degradación causada por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de productos químicos peligrosos debido a los cambios de las propiedades físicas, el grado de protección puede reducirse. Contacte con el fabricante para información sobre la selección de guantes resistentes a productos químicos. Antes de utilizarlos, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. Indicación de la degradación indicada mediante la letra que sigue al tiempo de penetración. Solo se ha evaluado la resistencia química a partir de muestras específicas. La información aquí contenida se basa en los conocimientos y la experiencia en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este folleto si no es posible hacer un cambio similar. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario final y no del fabricante, garantizar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Otros guantes de protección solo para el uso previsto y utilizar la talla adecuada. **Uso inadecuado de los guantes:** La sensibilidad tátil y la destreza se reducen con un mal ajuste del guante. Lo que hay que tener en cuenta. Los dedos. Una talla incorrecta y un mal ajuste reducen la sensibilidad tátil y la destreza. Se recomienda usar guantes cuando se manejan objetos afilados. No se deben usar guantes cuando hay peligro de que se queden atrapados por las partes en movimiento. **Limpieza:** Asegurarse de que no haya daños o contaminación antes de usarlos. Desechar si hay algún daño o contaminación. Quitarse el guante: Quitarse el guante en cuanto se degrade o se dañe. Cuando el contaminante no se pueda eliminar o suponga un peligro potencial, es aconsejable quitarse los guantes izquierdo y derecho alternativamente con la mano enguantada para que los guantes sucios no toquen la mano. **Higiene de las manos:** Lavarse las manos antes del uso, después del uso y periódicamente durante el uso. **Eliminación:** Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales infecciosos u otros materiales peligrosos. Por favor, elimínelos de acuerdo con las normas locales. Vertedero o incineración en condiciones controladas. Para más información, consulte a su proveedor. Una tale de los suministros controlados en el guante puede ser suministrada bajo solicitud a este dispositivo en los envases.

Conform cu Regulamentul UE 2016/425 de la UE pentru EIP, așa cum a fost transpus în legislația britanică și modificat, prin intermediul standardelor europene EN ISO 21420:2020 și EN388:2016+A1:2018. Categoria II

Examinarea UE de tip efectuată de: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organizarea autorizată cu numărul 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Atunci când nivelul marcat este X, aceasta indică faptul că mănușa nu a fost testată sau metoda de test nu este adecvată. Mănușile au fost testate în zona palmei. Vă recomandăm păstrarea acestei ambalaje pentru referință. Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferențierea între amestecuri și produse chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laboratorul din probe prelevate din zona palmei a mănușilor nu folosite (în cazurile în care mănușa este egală sau mai mare de 400 mm—când se testează și manșeta), doar la substanța chimică specificată în tabel. Produsele chimice din tabel sunt cele care au fost găsite ca fiind adecvate pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de tipul de test, în funcție de temperatură, abraziune și tensiune mecanică. Materialele din care sunt făcute mănușile pot fi diferite sau pot avea acoperiri diferite de c

Съответства на Регламент (ЕС) № 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е изменен и допълнителен, на Делегираните актове и изменения, чрез европейските стандарти EN ISO 21420:2020 и EN388:2016+A1:2018.
Изследователска на тема на ЕС, извършено от: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (подробен отчет № 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Когато маркирането няма е X, това означава, че ръкавицата не е бяла тестована или не е методът на тестване не е подходящ. Ръкавицата се тестваше в областта на дланата. Препоръчваме ви да запазите таван отказва за справка. Тази информация не отразява действителната продуктивност на защитата на работното место и разграничаването между самото и частичното изменение. Химическата устойчивост е оценена въз основа на проникване на 30 минути. Ако е по-ниска, е по-вероятно ръкавицата да бъдете по-бързо по-бързо и в по-голяма степен. Ръкавицата е тестувана при 23 °C. Ако е по-ниска, е по-вероятно ръкавицата да бъдете по-бързо по-бързо и в по-голяма степен. Ръкавицата е изпитана с тип А