UNIGLOVES
NITREX

HAND PROTECTION RANGE

INSTRUCTIONS FOR USE

241PF06

241PF-06 6
241PF-07 7
241PF-08 8
241PF-09 9
241PF-10 10
241PF-11 11

EN388:2016+A1:2018

	1	2	3	4	5
A	4	100	500	2000	8000
B	1	5	25	50	75
C	4	10	25	50	75
D	3	60	200	150	150
E	4	A	B	D	D

EN511:2006

	1	2	3
X	0.10 x ITR +0.15	0.15 x ITR +0.22	0.22 x ITR +0.30
Y	0.025 x ITR +0.050	0.050 x ITR +0.100	0.100 x ITR +0.150
X	h	h	h

EN 407:2020

	1	2	3	4	5
X	15	30	45	60	75
Y	15	30	45	60	75
Z	1	24	27	210	218
A	1	20	27	220	295
B	n	210	215	225	295
C	X	30	60	120	200
D	1	2	3	4	5

ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
A	A	A	A
B	B	B	B
C	C	C	C
D	D	D	D
E	E	E	E
F	F	F	F
G	G	G	G
H	H	H	H
J	J	J	J
K	K	K	K
L	L	L	L
M	M	M	M
N	N	N	N
O	O	O	O
P	P	P	P
R	R	R	R
S	S	S	S
T	T	T	T

EN ISO 374-1	EN ISO 374-4
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H
J	J
K	K
L	L
M	M
N	N
O	O
P	P
R	R
S	S
T	T

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018. Category II

The EU type examination conducted by: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (notified body number 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can differ from one manufacturer to another. Gloves made from longer dip 400 mm or 800 mm are particularly suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and mechanical stress. Gloves are made from various materials to provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual wear time significantly. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation level data for chemicals not tested are estimated based on similar chemicals or chemical groups. Actual permeation resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance (N) (d) Puncture resistance (N) (e) Resistance to TOM cut test [N]. **Notes:** For cutting during the cut resistance test, the cutting test methods (b) and (c) are not applicable. Cut resistance level (c) is only applicable for protective gloves made of products with both EN and TOM cut results presented. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not provide a high level of protection against injuries from injections by needles, depending on the sharpness, the shape and the protected area in the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers not considered.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal insulation I_{cl} in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal insulation I_{clt} in °C] (h) Resistance to cold penetration [Water permeability] **Note:** Level 1 for protection contre suitable properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user temperature for the gloves. Protection against cold is a function of the whole glove including of the lining and other layers. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the type of work, the type of physical activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Confiaud [Time to ignition] (l) Resistance to small splashes of molten aluminum [Number of drops] (m) Resistance to small splashes of molten iron [Heat Transfer I_{ht} - seconds] (n) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (o) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass] - kg. **Warning:** The glove does not protect against electrical hazards. Gloves only tested for protection against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, a risk of burns may still exist if the material leaves the working place immediately after being in contact with the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be ruled out that molten metal may reach the skin of the wearer. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used when there is a risk of entanglement by moving parts of machinery. Do not use when there is a risk of contamination with very toxic substances. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the protection offered by the individual layers. Contact with sharp edges and points can reduce the protection offered by the glove. Do not use if the glove is torn or has been contaminated. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for its intended use. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and any other aggressive agents. With proper storage, the mechanical properties should not change for a period of 5 years from the date of manufacture. **Cleaning:** Wash gloves with mild soap and lukewarm water. **Instructions:** Washing is not recommended as this could reduce the protective properties of the gloves. Gloves only intended for one single use. **Information:** contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use are beyond our control. Gloves are made from various materials to provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, abrasion, frosting, degradation caused pelo contacto químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos puros, a diferenciação entre misturas e produtos puros deve ser considerada. Antes de usar, inspecionar as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeições. EN ISO 374-4:2019 Os dados de degradação indicam a diferença na resistência a partir de amostras de ensaio. Os dados de degradação não são produzidos quando não disponível quando não disponível. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao específico testado. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência a perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TOM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos para os métodos de ensaio de corte (b) e (c) não são válidos. Para o teste TOM os são resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TOM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos; tais como agulhas hipodérmicas. Para protegido contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a protegido não se aplica aos dedos. O acolchoado dos dedos ou das mãos e dedos não oferece qualquer protegido.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I_{cl} em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração de água]. As luvas podem perder as suas propriedades protetoras quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva. Isto pode não refletir o nível de proteção em partes específicas da luva, como a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção adicionais, tipo de trabalho, tipo de atividade física, requisito de destreza, contacto com artigos frios e contacto com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação da chama [Tempo (segundos) de brasagem] (k) Confiaud [Tempo de ignição] (l) Resistência a pequenas salpicadas de alumínio fundido [Número de gotículas] (m) Calor Radiante [Transferência de calor I_{ht} (segundos)] (n) Pequenas salpicas de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes salpicadas de metal fundido [Massa fundida] - kg. **Aviso:** As luvas não devem estar em contacto com uma chama nua. Luvas testadas para contra pequenas salpicas de metal fundido" não são adequadas para atividades de soldagem. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente o local de trabalho e retirar a luva. No caso de um salpico de metal fundido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida. em caso de emergência, a remoção da luva do produto deve ser feita por outra pessoa. Não se pode garantir que a luva não seja atingida por salpicos de metal fundido. As luvas não são destinadas a ser utilizadas em condições húmidas.

Recomendações: Não deve ser usado em aqueles empregos em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas quando há risco de emaranhamento por partes móveis das máquinas. **Atenção:** contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. A luva deve ser inspecionada pelo utilizador antes da utilização para garantir que não está danificada. Se a luva for composta por duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente a proteção oferecida pelas camadas individuais. O contacto com bordas e pontas afiadas pode reduzir a proteção oferecida pela luva. Não use se a luva estiver rasgada ou contaminada. **Remoção de luvas:** Retirar a luva assim que esta se desgaste ou seja danificada. Quando o contaminante não for removível ou apresentar risco potencial, é recomendável remover as luvas de imediato e de direita alternadamente usando a mão com luva, de modo a que as luvas sejam removidas sem que o contaminante toque na mão. **Higiene das mãos:** Lavar as mãos antes, após utilização e periodicamente durante a utilização. **Eliminação:** As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Para evitar, eliminar de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Depois da eliminação das luvas, lavar as mãos.

Vlottaat aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, van de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN388:2016+A1:2018. Categorie II

Het EU-typeonderzoek werd verricht door: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (kenmerk geïdentificatie 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dit dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoenen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als referentie te bewaren. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters van de palm alleen (met uitzondering van gevallen waarin de handschoen groter is dan 400 mm is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de getestte chemische stof. Het kan anders zijn van fabrikant tot fabrikant. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters van de handpalm (zij genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de getestte chemische stof. Het kan anders zijn van fabrikant tot fabrikant. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters van de handpalm (zij genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen groter is dan 400 mm is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de getestte chemische stof. Het kan anders zijn van fabrikant tot fabrikant. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters van de handpalm (zij genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen 400 mm of meer

Съответства на Регламент 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е въведен в законодателната уредба на Обединеното кралство и изменен, чрез европейски стандарти EN ISO 21420:2020 и EN388:2016+A1:2018.
Изследвано на тип на ЕС, извършено от: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (подробни детайли по ОТС).

EN ISO 374.1:2016+A1:2018 Когато маркирането няма и К, тоба означава, че ръкавицата не е била тестована чрез метод на метода на тестване е е подходна. Ръкавицата се тестваше в областта на дланата. Препоръчваме ви да запазите таза означава за справка. Таки информация не отразява действителната продуктивност на защита на работното место и разграничаването между смесите и чистите химикали. Химическа устойчивост е оценена в лабораторни условия от проби, взети само от дланата (с изключение на случаите, когато ръкавицата е ранна или по-тонка). Ефективността на ръкавицата може да се различава от тази, посочена в таза оценка. Те може да бъдат различна, ако ръкавицата е изложена в смес. Препоръчва се да се проведе дали ръкавицата да подходяща за предвиждания употреба. Ръкавицата може да се замърсява и да предизвиква алергична реакция при контакт с таза. В зависимост от temperaturata, изложването и разграждането. Когато се изхожда, защитните ръкавици може да осигурят по-малко защита. Ръкавиците трябва да бъдат сменени колкото е по-скоро е е е