UNIGLOVES
NITREX

HAND PROTECTION RANGE

INSTRUCTIONS FOR USE

360FCT

360FCT-07	7
360FCT-08	8
360FCT-09	9
360FCT-10	10
360FCT-11	11
360FCT-12	12

EN388:2016+A1:2018

	1	2	3	4	5	6
3	a	100	500	2000	8000	-
2	b	1.2	2.5	5	10	20
2	c	10	25	50	75	-
1	d	20	60	100	150	-
X	e	A	B	C	D	-

EN511:2006

	1	2	3	4
X	0.10 ≤ ITR <0.15	0.15 ≤ ITR <0.22	0.22 ≤ ITR <0.30	0.30 ≤ ITR
2	g	0.025 ≤R <0.050	0.050 ≤R <0.100	0.100 ≤R <0.150	0.150 ≤R
1	h				

EN407:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN ISO 374-1	EN ISO 374-1	EN ISO 374-4 (%)
A	B	X
A	C	X
A	D	X
A	E	X
A	F	X
A	G	X
A	H	X
A	I	X
A	J	X
A	K	X
A	L	X
A	M	X
A	N	X
A	O	X
A	P	X
A	Q	X
A	R	X
A	S	X
A	T	X

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, tal como transposto para a legislação do Reino Unido e alterado, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 e EN511:2006.
Categoria II
O exame de tipo UE realizado por: ATEK, Plaza Emilio Sala, 1. ES-03801 Alcoy (Alicante), ES (organismo aprovado numero 0161)

O exame de tipo UKCA realizado por: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (entidad organismo numero 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Aconselha-se a consertar esta embalagem para referência futura. Contém substâncias que podem causar reações alérgicas. Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química é avaliada em condições de laboratório a uma temperatura de 23°C (± 1°C) e pode ser diferente se a luva for usada em condições de uso que comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o tamo também é testado) e diz respeito apenas a substância química testada. Pode, por exemplo, ocorrer degradação, penetração ou permeação mais rápidas em luvas não adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste. Recomendamos que o utilizador realize o teste prático para determinar se a luva é adequada para o uso pretendido. Para os produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes de utilizar, inspecione as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição. Não use luvas danificadas. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de ensaio. A resistência à penetração é avaliada em condições de laboratório e não deve ser considerada como uma estimativa exata da duração real da proteção no local de trabalho. Recomendamos que o utilizador realize um teste prático para determinar se a luva é adequada para o uso pretendido. Para os produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes de utilizar, inspecione as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição. Não use luvas danificadas. Aconselha-se a consertar esta embalagem para referência futura.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no coup-test são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM ou não-reativos ou de desempenho de referência (consulte as tabelas de referência para os níveis de desempenho do teste TDM apresentadas). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Esta proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolhimento das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Proteção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento Térmico I$_{cle}$ em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder as suas propriedades térmicas se se molharem. Para obter mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do ao utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de proteção térmica não podem ser somados. Para luvas de uso único, os níveis de proteção térmica a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção e atividade física. Para luvas de uso único, os níveis de proteção térmica, ergonomia de destreza, contato entre frios e contato com objetos molhados ou seco ao seletor estar EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas em limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de contato [Temperatura de contato °C] (l) Calor convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor t$_{50}$ (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (o) Grandes salpicaduras de metal fundido [Massa fundida (gramas)]. A luva não deve entrar em contato com uma chama nua.

EN 420:2003+A1:2009 Requisitos gerais (p) Destreza (q) Perda de massa devido ao ataque químico [Perda de massa] não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abaixar-se imediatamente e quitanar-se de luvas. Para luvas testadas contra pequenas quantidades de metal fundido, o utilizador pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de emergência. Antes de utilizar, inspecione as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição. Não use luvas danificadas. Aconselha-se a consertar esta embalagem para referência futura. Não use luvas que estejam molhadas ou sujas, a não ser que sejam utilizadas em condições húmidas.

Recomendação: Não utilizar em caso de risco mecânico e cortes excedia os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas quando há risco de enredamento por partes móveis das máquinas. **Atenção:** contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. **Atenção:** a proteção não se aplica a todo o antebraço. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolchoado nas costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção. **Atenção:** a proteção não se aplica a todo o antebraço. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo

Съответства на Регламент 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е въведен в законодателството на обединеното кралство и изменен, чрез европейското спогодбата ЕО за ЕО 14/20 2020; EN368:2016+A1:2018

Изследването на типа на ЕС, извършено от: AITEX, Plaza Emilio Sala, 1. ES-03801 Alcoy (Alicante), ES (идентифициран орган № 0161)

Изследването на типа на UKCA, извършено от: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wynd Technology, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (одобрен орган № 0321)

BG

EN 374-1:2016+A1:2018 Когато карцирането няма е К, това означава, че рукавицата не е била тествана или не отговаря на тестовете за нивата на издръжливост. Рукавицата не трябва да се използва в области на риск. Пропуснатите или загубите таки означава за справка. Съдържа ускорител, който може да предизвикат алергични реакции. Тази информация може да помогне работникът да избере подходящата ръкавица за работното място, като вземе предвид емисиите, които може да се появят. Химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия от проби, взети от ръкавицата. Реалната ефективност на ръкавицата по време на употреба може да варира значително от тези стойности поради голямо разнообразие от променливи в работното място. Поради тази причина е препоръчително работникът да планира честа смяна на ръкавиците, преди да настъпи проникване. Ако ръкавицата е замърсена, ръкавицата трябва да бъде сменена. Ръкавиците трябва да се сменят и в случай на признаци на влошаване, като напукване, набъбване, промяна на цвета или загуба на еластичност. Ръкавиците трябва да се сменят и ако има