UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
INSTRUCTIONS FOR USE

# 245P

245P-06 6
245P-07 7
245P-08 8
245P-09 9
245P-10 10
245P-11 11

## ISO 374-1:2016+A1:2018

### EN388:2016+A1:2018

| | EN ISO 374-1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | aa | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 5 |
| 2 | 10 | 25 | 50 | 75 | 5 |
| 4 | c | 10 | 25 | 50 | 75 | 5 |
| 2 | 60 | 80 | 100 | 150 | 5 |
| D | e | A | B | C | D | 5 |

### EN511:2006

| | EN ISO 374-1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| X | 0.10 ≤ t < 0.15 | 0.15 ≤ t < 0.22 | 0.22 ≤ t < 0.30 | 0.30 ≤ t < 0.38 |
| X | g | 0.025 ≤ t <0.050 | 0.050 ≤ t < 0.100 | 0.100 ≤ t < 0.150 | 0.150 ≤ t < 0.200 |
| X | h | | | | |

### EN407:2020

| | EN ISO 374-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X | ≥15 | ≥60 | ≥10 | ≥3 | x2 |
| X | ≥1 | ≥10 | ≥150 | 350 | 500 |
| X | 1 | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥18 |
| X | m | ≥7 | ≥20 | ≥50 | ≥95 |
| X | n | ≥10 | ≥15 | ≥25 | ≥35 |
| X | o | ≥30 | 60 | 120 | 240 |
| X | T | X | X | X | X |

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018. Category II

The EU type examination conducted by: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (notified body number 0075).

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018** When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference purposes. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical listed. In order to ensure the protection is maintained for a reasonable length of time, the glove must be chosen and suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and mechanical stress, degree of grip, permeation, degradation, and to a much less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual service life significantly. Prior to using the product in the workplace, the user should carry out a test to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation level: Indicates the change in resistance to the chemical after exposure to the test chemical. Results of the penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this information for reference.

### EN388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a)

Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Resistance to TDM cut test [N] **Notes:** For cutting during the cut resistance test, the coupe test results are given in addition to the TDM test results. Cut resistance results obtained using the coupe test for products with both EN and TDM cut results presented(c). Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against injections, such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers is not intended to protect against impact.

### EN 511:2006 Cold Protection(f)

Resistance to convective cold [Thermal Insulation $I_{cl}$ in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation $I_{clt}$ in m² K/W] (h) Resistance to cold penetration [Water Resistance] **Notes:** Gloves may lose their protective properties when used, worn or exposed to conditions other than those specified in the test or suitable properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warnings:** The gloves offer protection against cold down to the temperature specified by the pictogram and the test results. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, the type of activity, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

### EN 407:2020 Thermal risks (i)

Limited flame spread [After - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Limited flame spread [Glow time - seconds] (l) Convective heat [Heat Transfer $I_{cv}$ - seconds] (m) Contact heat [Heat Transfer $I_{cn}$ - seconds] (n) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (o) Large Splashes of Molten Metal [Molten metal weight - g] (p) Resistance to radiant heat [Heat Transfer Time - seconds] **Warnings:** Gloves, one finger, worn over the fingers against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, it is advised that the wearer should leave the working place immediately after the accidental splashes of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be guaranteed that no molten metal will enter the glove. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

**Recommendations:** Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used where there is a risk of being caught by moving machinery. Ensure that the glove is compatible with any other personal protective equipment to be used. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the inner layer. Washing and other forms of maintenance can affect the performance of the product. Remove gloves from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for its intended use. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and any other aggressive agents. With proper storage, the mechanical properties should not change for at least 5 years from the date of manufacture. **Cleaning:** Washing with mild soap and lukewarm water. **Disposal:** Dispose of in accordance with local regulations. **Warning:** Do not incinerate. **Allergies:** Some people may be allergic to some of the materials used in the manufacture of this product. Contact a doctor if any irritation occurs. **Warnings:** Gloves, one finger, worn over the fingers against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, it is advised that the wearer should leave the working place immediately after the accidental splashes of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be guaranteed that no molten metal will enter the glove. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

**Recommendations:** Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used where there is a risk of being caught by moving machinery. Ensure that the glove is compatible with any other personal protective equipment to be used. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the inner layer. Washing and other forms of maintenance can affect the performance of the product. Remove gloves from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for its intended use. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and any other aggressive agents. With proper storage, the mechanical properties should not change for at least 5 years from the date of manufacture. **Cleaning:** Washing with mild soap and lukewarm water. **Disposal:** Dispose of in accordance with local regulations. **Warning:** Do not incinerate. **Allergies:** Some people may be allergic to some of the materials used in the manufacture of this product. Contact a doctor if any irritation occurs. **Warnings:** Gloves, one finger, worn over the fingers against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, it is advised that the wearer should leave the working place immediately after the accidental splashes of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be guaranteed that no molten metal will enter the glove. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

**Recommendations:** Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used where there is a risk of being caught by moving machinery. Ensure that the glove is compatible with any other personal protective equipment to be used. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the inner layer. Washing and other forms of maintenance can affect the performance of the product. Remove gloves from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for its intended use. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and any other aggressive agents. With proper storage, the mechanical properties should not change for at least 5 years from the date of manufacture. **Cleaning:** Washing with mild soap and lukewarm water. **Disposal:** Dispose of in accordance with local regulations. **Warning:** Do not incinerate. **Allergies:** Some people may be allergic to some of the materials used in the manufacture of this product. Contact a doctor if any irritation occurs.

**EN 388:2016+A1:2018 Risços mecânicos** (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude de desgaste verificado durante os resultados do teste de corte, os resultados obtidos no teste de corte foram usados para o teste TDM e os resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para protegeção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a protegeção não se aplica ao dedo. Os acolchoados no dorso da mão e dos dedos não oferece qualquer protegeção.

**EN 511:2006 Protecção contra o frio** (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico $I_{cl}$ em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Isolamento térmico $I_{clt}$ em m² K/W] (h) Resistência à penetração da água [Penetração de água] **As luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para obter mais informações sobre a determinação da exposição máxima permitida do utilizador. Avertência:** Antes de usar estas luvas multicamadas, os riscos de desempenho são aplicáveis a toda a luva. Antes de entrar numa área de trabalho fria, proteja-se da luz solar e de qualquer temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de protegeção usadas pela pessoa, o tipo de atividade, exigência de destreza, contacto com artigos frios e contacto com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

**EN 407:2020 Riscos térmicos** (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação da chama limitada [Tempo de incandescência (segundos)] (k) Propagação da chama limitada [Tempo de chama (segundos)] (l) Calor convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor $t_{50}$ (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal derretido [Número de gotas] (o) Grandes salpicos de metal derretido [Massa de metal derretido - g] (p) Resistência ao calor radiante [Tempo de transferência térmica - s] **Avisos:** Luvas de dedo único para o dedo médio quando usadas para soldadura. Para luvas testadas para grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente o local de trabalho. Em caso de um salpico de metal derretido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, não pode ser feito um controlo de metal derretido em caso de empreitada. Remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não deve ser utilizada em condições húmidas.

**Recomendações:** Não utilizar em tarefas em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas onde existe risco de ser apanhado por partes móveis das máquinas. **Atenção:** certifique-se de que a luva é compatível com quaisquer outros equipamentos de protegeção individual a serem usados. Luvas devem ser sempre inspecionadas pelo utilizador antes de usar para garantir que não há qualquer dano. Para luvas de duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. **Obsolescência:** Quando armazenado corretamente, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas por um período de 5 anos a partir da data de fabrico. **Armazenamento:** Armazenar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de qualquer outro agente agressivo. Com um armazenamento adequado, as propriedades mecânicas não se alterarão a partir da data de fabrico. Não é necessária nenhuma manutenção. **Limpeza:** Lavagem com sabão suave e água morna. **Eliminação:** Eliminar de acordo com as regulamentações locais. **Alergias:** Alguns pessoas podem ser alérgicas a alguns dos materiais usados na fabricação deste produto. Consulte um médico se ocorrer qualquer irritação. **Avisos:** Luvas de dedo único para o dedo médio quando usadas para soldadura. Para luvas testadas para grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente o local de trabalho. Em caso de um salpico de metal derretido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, não pode ser feito um controlo de metal derretido em caso de empreitada. Remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não deve ser utilizada em condições húmidas.

**Recomendações:** Não utilizar em tarefas em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas onde existe risco de ser apanhado por partes móveis das máquinas. **Atenção:** certifique-se de que a luva é compatível com quaisquer outros equipamentos de protegeção individual a serem usados. Luvas devem ser sempre inspecionadas pelo utilizador antes de usar para garantir que não há qualquer dano. Para luvas de duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. **Obsolescência:** Quando armazenado corretamente, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas por um período de 5 anos a partir da data de fabrico. **Armazenamento:** Armazenar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de qualquer outro agente agressivo. Com um armazenamento adequado, as propriedades mecânicas não se alterarão a partir da data de fabrico. Não é necessária nenhuma manutenção. **Limpeza:** Lavagem com sabão suave e água morna. **Eliminação:** Eliminar de acordo com as regulamentações locais. **Alergias:** Alguns pessoas podem ser alérgicas a alguns dos materiais usados na fabricação deste produto. Consulte um médico se ocorrer qualquer irritação. **Avisos:** Luvas de dedo único para o dedo médio quando usadas para soldadura. Para luvas testadas para grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente o local de trabalho. Em caso de um salpico de metal derretido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, não pode ser feito um controlo de metal derretido em caso de empreitada. Remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não deve ser utilizada em condições húmidas.

PT

Zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej, wprowadzonym do prawa brytyjskiego i zmienionym, poprzez europejskie normy zharmonizowane EN ISO 21420:2020 i EN388:2016+A1:2018. Kategoria II

Badanie typu UE przeprowadzone przez: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (numer jednostki zatwierdzonej: 0075).

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Gdy oznaczony poziom to X, oznacza to, że rękawica nie została przetestowana lub metoda testowa nie jest odpowiednia. Rękawice zostały przetestowane w obszarze śródpłocza. Zaleca się zachowanie tego opakowania do wglądu. Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistej czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniana w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek rękawic pobranych tylko z obszaru śródpłocza (z wyjątkiem przypadków, gdy rękawica ma długość równą lub większą niż 400 mm - wtedy testowany jest również mankiet) i odnosi się wyłącznie do substancji chemicznej. Może być inna, aby zapewnić ochronę przez pewien czas, rękawica powinna być dobrana i odpowiednia do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić w zależności od temperatury, ścierania i naprężenia mechanicznego, stopnia chwytu, przenikania, degradacji i znacznie mniejszej odporności na niebezpieczne substancje chemiczne ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Uszkodzenia, tarcie czy degradacja spowodowana kontaktem z substancją chemiczną itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku braków substancji chemicznych degradacja może być niezauważalna. Przed użyciem w miejscu pracy należy przeprowadzić test, aby ocenić odporność rękawic na substancje chemiczne. Penetrationsmotstånd har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet. Förvaring: Förvaras under torra förhållanden bort från direkt solljus och värme. Du skall inte rekommenderas att behålla denna förpackning som referens.

**EN 388:2016+A1:2018 Mekanska rizika** (a) Nižinogoštavanjdžbenik (Rotacije) (b) Otpornost na rezanje (c) Otpornost na raskidanje (d) Otpornost na probijanje [N] (e) Otpornost na rezanje na TDM ispitivanje [N] Ako je u ispitivanju otpornosti na rezanje TDM korišten test rezanja kroz kotur, rezultati ispitivanja otpornosti na rezanje prikazani su i za TDM i za rezanje kroz kotur (ako su oba rezultata navedena). Rukavice koje ispunjavaju zahtjeve za otpornost na probijanje ne moraju biti prikladne za zaštitu od injekcija, poput injekcija pod kožu. Za zaštitu od udaraca, zaštićena površina je stražnja strana ruke. **Upozorenje:** zaštita se ne primjenjuje na prst. Podstavljanje na stražnjoj strani ruke i prstima nije namijenjeno zaštiti od udaraca.

**EN 511:2006 Kloboučnost** (f) Otpornost na konvekcijsku hladnoću [Toplinska izolacija $I_{cl}$ u m² K/W] (g) Otpornost na kontaktnu hladnoću [Toplinska izolacija $I_{clt}$ u m² K/W] (h) Otpornost na prodiranje vode [Vodootpornost] **Rukavice mogu izgubiti izolacijska svojstva kada su mokre. Obratite se proizvođaču za informacije o određivanju najveće dopuštene izloženosti korisnika. Upozorenja:** Rukavice pružaju zaštitu od hladnoće do temperature navedene u piktogramu i rezultatima ispitivanja. Uzmite u obzir temperaturu okoline, atmosferske uvjete, brzinu vjetra, zdravlje i dobrobit osobe, učinak drugih zaštitnih odjevnih predmeta koje osoba nosi, vrstu aktivnosti, razinu aktivnosti, zahtjev za spretnošću, kontakt s hladnim predmetima i kontakt s mokrim ili suhim predmetima prilikom odabira ovog osobnog zaštitnog sredstva.

**EN 407:2020 Toplinski rizici** (i) Ograničeno širenje plamena [Nakraćeni plamen (sekunde)] (j) Ograničeno širenje plamena [Tinjanje (sekunde)] (k) Ograničeno širenje plamena [Vrijeme gorenja (sekunde)] (l) Konvektivna toplina [Prijenos topline HTI (sekunde)] (m) Toplina kontaktirana [Prijenos topline $I_{cn}$ (sekunde)] (n) Manja kožišta rastaljenog metarga [Broj kapljica] (o) Veliki komadi rastaljenog metarga [Masa rastaljenog metarga - g] (p) Otpornost na toplinsko zračenje [Vrijeme prijenosa topline - sekunde] **Upozorenja:** Rukavice s jednim prstom, nošene preko prstiju, nisu prikladne za zavarivanje. Za rukavice testirane na velike mase rastaljenog metarga, preporučuje se da korisnik mora odmah napustiti radno mjesto i skinuti rukavicu. U slučaju rastaljenog metarga, rukavica možda neće eliminirati sve rizike od opekotina. Zbog primjene rukavice, ne može se jamčiti da u rukavicu neće ući rastaljeni metal. Skidanje rukavice od proizvoda zahtijeva intervenciju druge osobe. Rukavica nije namijenjena za uporabu u vlažnim uvjetima.

**Recomendações:** Não utilizar em tarefas em que o nível de risco mecânico a cobrir supere os níveis de prestações indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas onde existe risco de ser apanhado por partes móveis das máquinas. **Atenção:** certifique-se de que a luva é compatível com quaisquer outros equipamentos de protegeção individual a serem usados. Luvas devem ser sempre inspecionadas pelo utilizador antes de usar para garantir que não há qualquer dano. Para luvas de duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. **Obsolescência:** Quando armazenadas corretamente, não sofrerão alterações nas propriedades mecânicas por um período de 5 anos a partir da data de fabrico. **Armazenamento:** Armazenar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de qualquer outro agente agressivo. Com um armazenamento adequado, as propriedades mecânicas não se alterarão a partir da data de fabrico. Não é necessária nenhuma manutenção. **Limpeza:** Lavagem com sabão suave e água morna. **Eliminação:** Eliminar de acordo com as regulamentações locais. **Alergias:** Algumas pessoas podem ser alérgicas a alguns dos materiais usados na fabricação deste produto. Consulte um médico se ocorrer qualquer irritação. **Avisos:** Luvas de dedo único para o dedo médio quando usadas para soldadura. Para luvas testadas para grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente o local de trabalho. Em caso de um salpico de metal derretido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, não pode ser feito um controlo de metal derretido em caso de empreitada. Remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não deve ser utilizada em condições húmidas.

NL

Overensstemmer med EU:s förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning, som infots i brittisk lag, stiftning och standarder EN ISO 21420:2020 och EN388:2016+A1:2018. Kategori II

EU-undersökningen utförts av: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (godkänt nummer 0075).

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Om markerade nivån är X betyder det att handsken inte har testats eller att testmetoden inte är tillräcklig. Handskarna har testats i handflatan. Du rekommenderas att behålla denna förpackning som referens. Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden utifrån prover tagna endast från handflatan (utom i fall det handsken är på minst eller över 400 mm - då testas även manschetten) och avser endast den testade kemikalien. Den kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. När skyddshandskarna används kan de ge ytande motstånd det farliga kemiska ämnet på grund av förändringar i de fysiska egenskaperna. Rörelser, snagning, gnidning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. Innan du börjar använda produkten på arbetsplatsen bör du utföra ett test för att bedöma lämpligheten av kemikaliebeständiga handskar. Innan handskarna används undersöks de för eventuella defekter eller ofullkomligheter. Penetrationsmotstånd har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet. Förvaring: Förvaras under torra förhållanden bort från direkt solljus och värme. Du skall inte rekommenderas att behålla denna förpackning som referens.

**EN 388:2016+A1:2018 Mekaniska risker** (a) Nötningsbeständighet (Rotationer) (b) Skärmotstånd (c) Slitmotstånd [N] (d) Punkteringsmotstånd [N] (e) Motstånd mot TDM-kniven [N] **Anmärkningar:** Om det under skärmotståndstestet ej resultaten från coupe-testet endast vägledande, medan TDM-skärmotstånd är referensvärdet (gäller för produkter med både EN- och TDM-skärmotstånd). Handskar som gör motstånd mot punkterings-motstånd kan inte vara lämpliga för sådan som skydd mot vassa spetsiga föremål skador hypodermiska nålar. När det gäller stötskydd är det skyddade området baksidan av handen. Vadderingen på handryggen och fingrar är inte avsedd att skydda mot stötar.

**EN 511:2006 Kölskydd** (f) Motstånd mot konvektionskyld [Värmeisolering $I_{cl}$ in m² K/W] (g) Motståndskraft mot kontaktkyla [Termisk motstånd R in m² K/W] (h) Permeabilitet för vatten [Vattengenomträngning] **Handskar kan förlora sina skyddande egenskaper om de blir våta. Kontaktera tillverkaren för att fastställa den maximala tillåtna exponeringen av användaren. Varning:** För flerskiktshandskar gäller prestandanivåerna för hela handskan inklusive alla lager. Om handskarna kommer ifrån tillverkningsdatumet kan deras egenskaper ändras. Rörelser, snagning, gnuggande, nedbrytning som orsakas av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska livslängden avsevärt. Innan du börjar använda produkten på arbetsplatsen bör du utföra ett test för att bedöma lämpligheten av kemikaliebeständiga handskar. Innan du börjar använda produkten med handskar bör du undersöka produkten med handskar för eventuella defekter och ofullkomligheter. Om du köper produkten med handskar inkluderar det alla lagar. Handskarna uppfyller inte de grundläggande säkerhetskraven om de har genomgått en ändring som kan ha en negativ inverkan på deras skyddsförmåga. Om du köper produkten med handskar ska du se till att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen. **Användning:** Skyddshandskar endast för den avsedda användningen och under de villkor som beskrivs i denna bruksanvisning. Om du köper produkten med handskar ska du se till att handskarna inte ger upp vid den avsedda användningen. **Underhåll:** Rengöring med en fuktig trasa och mildt tvålvatten. Torka av med en torr trasa. **Lagring:** Förvaras i en torr, ren och svalt miljö, skyddad från direkt solljus och andra aggressiva ämnen. **Avfallshantering:** Kasserade produkter ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. **Allergier:** Vissa personer kan vara allergiska mot vissa av de material som har använts i denna produkt. Om du blir irriterad ska du kontakta en läkare. **Varningar:** Handskar med ett fingerhål som bärs ovanpå fingrarna är inte avsedda för svetsning. Om de handskar som testats för stora mängder smält metall är det lämpligt att den som bär handskarna omedelbart efter det oavsiktliga stänket av den smälta metallen lämnar arbetsplatsen. Det är det inte alltid möjligt att eliminera alla risker för brännskador med en smältande metallstänk. Det är det inte möjligt att garantera att ingen smält metall kommer in i handskarna på grund av produkten med handskar. Handskar är inte avsedd att användas i blöta omständigheter.

**Rekommendationer:** Använd inte i de arbeten där den mekaniska risken för att täcka upp är större än de angivna fördelarna. **Varning:** Dessa handskar bör inte användas om det finns en risk att bli fast i rörliga maskiner. Se till att handskarna är kompatibla med eventuella andra personliga skyddsföremål som ska användas. Handskar ska alltid inspekteras av användaren före användning för att säkerställa att de inte är skadade. Vid handskar med två eller flera lager det övergripande klassificeringen kan inte nödvändigtvis det yttersta lagrets prestanda. **Förldring:** Om de sägas att vitt sommar de inte att fastställas. Det beror på det avsedda ändamålet. **Lvnlängd:** Kan inte specificeras och beror på användningen och användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet för den avsedda användningen. **Lvnlängd:** Kan inte specificeras och beror på användningen och användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet för den avsedda användningen. **Förvaring:** Förvaras i en torr och svalt miljö, skyddad från direkt solljus och andra aggressiva ämnen. Med rätt förvaring kommer de mekaniska egenskaperna inte att ändras under minst 5 år från produktens tillverkningsdatum. **Varningar:** Kan inte sterilisera. **Rengöringsinstruktioner:** Tvättning av ej rekommenderad handskarna kan förlora en initial prestanda, för nogrann tvättning kan ge en vattenfast produkt. Torka av med en torr trasa. **Underhållsinstruktioner:** Underhållsinstruktioner som ges av tillverkaren av produkten med handskar. Om det finns några fastsatta skador eller förslitning bör produkten med handskar inte användas. Kasera om det finns skador eller förslitning. **Avfallshantering:** Kasera om det finns skador eller förslitning. **Allergier:** Vissa personer kan vara allergiska mot vissa av de material som har använts i denna produkt. Om du blir irriterad ska du kontakta en läkare. **Varningar:** Handskar med ett fingerhål som bärs ovanpå fingrarna är inte avsedda för svetsning. Om de sägas att vitt sommar de inte att fastställas. Det beror på det avsedda ändamålet. Om de handskar som testats för stora mängder smält metall är det lämpligt att den som bär handskarna omedelbart efter det oavsiktliga stänket av den smälta metallen lämnar arbetsplatsen. Det är det inte alltid möjligt att eliminera alla risker för brännskador med en smältande metallstänk. Det är det inte möjligt att garantera att ingen smält metall kommer in i handskarna på grund av produkten med handskar. Handskar är inte avsedd att användas i blöta omständigheter.

**Anbefalinger:** Ikke bruk i de jobbene hvor nivået av mekanisk risiko som skal dekkes overstiger forholdene som er angitt. **Advarsel:** Disse hanskene bør ikke brukes der det er fare for sammenfiling av bevegelige deler av maskiner. **Advisert:** Innehavet skeletonisert av produsenten av hansker med produkt. Hansker skal alltid inspiseres av brukeren før bruk for å sikre at de er uskadet. Hansker med to eller flere lag er det overordnede klassifiseringen ikke nødvendigvis det ytterste lagets ytelse. **Forldring:** Om de sägas att vitt sommar de inte att fastställas. Det beror på det avsedda ändamålet. **Levetid:** Kan ikke spesifiseres og det er opp til brukeren av produktet å vurdere hanskenes egnethet for det tilsiktede formålet. **Lagring:** Kan ikke spesifiseres og det er opp til brukeren av produktet å vurdere hanskenes egnethet for det tilsiktede formålet. **Vedlikehold:** Rengjøring med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk av med en tørr klut. **Bortskaffelse:** Kasser produkt med hansker hvis det er skader eller slitasje. **Allergier:** Noen personer kan bli allergiske mot noe av det som er brukt i produksjonen av dette produktet med hansker. Kontakt en lege hvis det oppstår noe irritasjon. **Advarsler:** Hansker med ett fingerhull som bæres over fingrene er ikke egnet for sveising. Hvis de hansker som er blitt testet for store mengder smeltet metall er det anbefalt at den som bruker hanskene umiddelbart etter det utilsiktede sprutet av det smeltede metallet forlater arbeidsplassen. Det er ikke alltid mulig å eliminere alle risikoer for brannskader med et smeltet metallsprut. Det er ikke mulig å garantere at ingen smeltet metall vil komme inn i hanskene på grunn av produktet med hansker. Hansker er ikke egnet for bruk i våte forhold.

**Anbefalinger:** Ikke bruk i de jobbene hvor nivået av mekanisk risiko som skal dekkes overstiger forholdene som er angitt. **Advarsel:** Disse hanskene bør ikke brukes der det er fare for sammenfiling av bevegelige deler av maskiner. **Advisert:** Innehavet skeletonisert av produsenten av hansker med produkt. Hansker skal alltid inspiseres av brukeren før bruk for å sikre at de er uskadet. Hansker med to eller flere lag er det overordnede klassifiseringen ikke nødvendigvis det ytterste lagets ytelse. **Forldring:** Om de sägas att vitt sommar de inte att fastställas. Det beror på det avsedda ändamålet. **Levetid:** Kan ikke spesifiseres og det er opp til brukeren av produktet å vurdere hanskenes egnethet for det tilsiktede formålet. **Lagring:** Kan ikke spesifiseres og det er opp til brukeren av produktet å vurdere hanskenes egnethet for det tilsiktede formålet. **Vedlikehold:** Rengjøring med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk av med en tørr klut. **Bortskaffelse:** Kasser produkt med hansker hvis det er skader eller slitasje. **Allergier:** Noen personer kan bli allergiske mot noe av det som er blitt brukt i produksjonen av dette produktet med hansker. Kontakt en lege hvis det oppstår noe irritasjon. **Advarsler:** Hansker med ett fingerhull som bæres over fingrene er ikke egnet for sveising. Hvis de hansker som er blitt testet for store mengder smeltet metall er det anbefalt at den som bruker hanskene umiddelbart etter det utilsiktede sprutet av det smeltede metallet forlater arbeidsplassen. Det er ikke alltid mulig å eliminere alle risikoer for brannskader med et smeltet metallsprut. Det er ikke mulig å garantere at ingen smeltet metall vil komme inn i hanskene på grunn av produktet med hansker. Hansker er ikke egnet for bruk i våte forhold.

**Recommendations:** Ne pas utilisez pas ces gants pour des utilisations pour lesquelles le niveau de risque mécanique dépasse les niveaux de protection indiqués. **Avertissement:** Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsque les mains risquent d'être prises dans des parties mobiles des machines. **Attention:** Vérifiez que les gants sont compatibles avec tout autre équipement de protection individuelle à utiliser. Les gants doivent toujours être inspectés par l'utilisateur avant son utilisation pour s'assurer qu'ils ne présentent aucune détérioration. Pour les gants de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche intérieure. **Obsolescence:** Lorsque stockés correctement, ils ne subiront aucune altération de leurs propriétés mécaniques pendant une période de 5 ans à partir de la date de fabrication. **Durée de vie:** Ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur pour vérifier l'adéquation des gants à l'usage prévu. **Stockage:** Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil et de tout autre agent agressif. Dans des conditions de stockage appropriées, les propriétés mécaniques ne devraient pas changer pendant au moins 5 ans à partir de la date de fabrication. Aucune entretiens spécial n'est nécessaire pour le maintenir. **Nettoyage:** Lavage à l'eau tiède et au savon doux. **Élimination:** Éliminer conformément aux réglementations locales. **Allergies:** Certaines personnes peuvent être allergiques à certaines des matières utilisées dans la fabrication de ce produit. Consultez un médecin en cas de toute irritation. **Avertissements:** Gants à un doigt, à porter sur les doigts, pour les opérations de soudure. Pour les gants testés pour de grandes quantités de métal en fusion, en cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement le lieu de travail. En cas de projection de métal en fusion, le gant peut ne pas éliminer tous les risques de brûlure. En raison de l'application du gant, il ne peut pas être fiablement retiré en cas d'urgence. Le gant ne doit pas être utilisé dans des conditions humides.

**Recommendations:** Ne pas utilisez pas ces gants pour des utilisations pour lesquelles le niveau de risque mécanique dépasse les niveaux de protection indiqués. **Avertissement:** Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsque les mains risquent d'être prises dans des parties mobiles des machines. **Attention:** Vérifiez que les gants sont compatibles avec tout autre équipement de protection individuelle à utiliser. Les gants doivent toujours être inspectés par l'utilisateur avant son utilisation pour s'assurer qu'ils ne présentent aucune détérioration. Pour les gants de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche intérieure. **Obsolescence:** Lorsque stockés correctement, ils ne subiront aucune altération de leurs propriétés mécaniques pendant une période de 5 ans à partir de la date de fabrication. **Durée de vie:** Ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur pour vérifier l'adéquation des gants à l'usage prévu. **Stockage:** Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil et de tout autre agent agressif. Dans des conditions de stockage appropriées, les propriétés mécaniques ne devraient pas changer pendant au moins 5 ans à partir de la date de fabrication. Aucune entretiens spécial n'est nécessaire pour le maintenir. **Nettoyage:** Lavage à l'eau tiède et au savon doux. **Élimination:** Éliminer conformément aux réglementations locales. **Allergies:** Certaines personnes peuvent être allergiques à certaines des matières utilisées dans la fabrication de ce produit. Consultez un médecin en cas de toute irritation. **Avertissements:** Gants à un doigt, à porter sur les doigts, pour les opérations de soudure. Pour les gants testés pour de grandes quantités de métal en fusion, en cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiat

Cháchetta Via Pietramarni 20/16/425 ne Ez az ellenőrzési jelentést az ellenőrzés napja és az ellenőrzés szervezete, illetve a kibocsátó szervezete és a szervezet nevén vagy más egyértelmű azonosítók alapján az ellenőrzés azonosítása, a kapcsolódó szabályzat, a kapcsolódó szabványok és az ellenőrzés eredménye. Az ellenőrzés eredménye az ellenőrzés szempontjai szerint az ellenőrzés eredményeit, a megállapításokat és az ellenőrzés eredményeit tartalmazza. A kivonatban az ellenőrzés szempontjai szerint az ellenőrzés eredményeit, a megállapításokat és az ellenőrzés eredményeit tartalmazza. Ez az ellenőrzési jelentés az ellenőrzés szempontjai szerint az ellenőrzés eredményeit, a megállapításokat és az ellenőrzés eredményeit tartalmazza.