



# Black Pearl (GP003\*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Puderfrei • Schwarz • Lebensmittelecht • Unsteril  
 Chemikalienschutzhandschuh EN 374  
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

## Spezifikationen:

Material: Nitril  
 Puder: Ungepudert  
 Inhaltsstoffe: Thiuramfrei,  
 keine Proteine enthalten  
 Manschette: Umbördelt  
 Design: Beidhändig  
 Oberfläche: Angeraute  
 Fingerspitzen  
 Farbe: Schwarz  
 Qualitätssicherung:  
 EN 374 CAT III - Typ C;  
 EN ISO 21420;  
 EN 455 Teil 1-4;  
 DIN EN ISO 13485:2021

## Artikelnummer und Größe:

GP0031 | Extra Small  
 GP0032 | Small  
 GP0033 | Medium  
 GP0034 | Large  
 GP0035 | Extra Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
 10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



## Prüfparameter

| Prüfkriterien                    | Prüfstufe                                        | AQL |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Maße                             | EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen |     |
| Physikalische Eigenschaften      | EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen |     |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest     | G-1                                              | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler  | G-1                                              | 2,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1                                              | 4,0 |

## Maße

| Art.-Nr. | GP0031    | GP0032    | GP0033    | GP0034     | GP0035      |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Größe    | XS = 5-6  | S = 6-7   | M = 7-8   | L = 8-9    | XL = 9-10   |
| Breite   | 75 ± 5 mm | 85 ± 5 mm | 95 ± 5 mm | 105 ± 5 mm | 120 ± 10 mm |
| Länge    | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm   | ≥ 240 mm    |

## Materialstärke

| Messpunkte                               | Eine Lage    |
|------------------------------------------|--------------|
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | min. 0,05 mm |

## Physikalische Eigenschaften

| Parameter               | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Reißkraft im Median (N) | min. 6,0         | min. 6,0          |

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland  
 (Notified Body 2834)

| Prüfchemikalie          | EN ISO 374-1:2016<br>Permeationslevel | EN374-4:2019<br>Degradation % |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Natriumhydroxid 40% (K) | 6                                     | -5,3                          |

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.



**UNIGLOVES UK**  
 Registered in England No: 4010200  
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,  
 Gillingham Business Park,  
 Gillingham, ME8 0NJ, UK  
 +44 (0)800 049 6602  
 enquiries@unigloves.co.uk  
 uk.unigloves.com

**UNIGLOVES GERMANY**  
 Arzt- & Klinikbedarf  
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71  
 D-53842 Troisdorf,  
 Germany  
 +49 (0) 2241-9323-0  
 unigloves@unigloves.de  
 de.unigloves.com

