



KeyPad TouchScreen Jeweller

Draadloos bediendeel met touchscreen
en authenticatie via smartphones, Pass, Tag en codes



Intelligent beveiligings- en automatiseringsbeheer

KeyPad TouchScreen Jeweller is ontworpen voor intuïtieve en handige bediening van het systeem. De grafische interface, geluidsmeldingen en led-indicatie van het bediendeel zorgen ervoor dat de opdrachten van gebruikers en de reacties van het systeem feilloos worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen de laatste alarmen en gebeurtenissen rechtstreeks op het bediendeel bekijken om geïnformeerd te blijven over recente systeemactiviteit. Als er een storing wordt gedetecteerd tijdens de integriteitscontrole, geeft het bediendeel duidelijk de oorzaak aan. Op deze manier zijn gebruikers altijd op de hoogte van de systeemstatus en of iets moet worden ondernomen.



Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudig beheer van beveiligingsgroepen
- Tabblad voor het beheren van automatiseringsapparaten met schakelaars die de huidige status van het apparaat aangeven¹
- Geluids- en led-indicatie voor alarmen, het openen van deuren (Bel), vertragingen bij binnenkomst/vertrek en andere gebeurtenissen
- Het bediendeel activeert wanneer een gebruiker het apparaat nadert en bij vertragingen bij binnenkomst
- Helderheid van de achtergrondverlichting past zich automatisch aan
- Melding op het scherm met de oorzaak van een storing tijdens het inschakelen van het systeem
- Log met laatste gebeurtenissen direct beschikbaar vanaf het toetsenbordscherm

Drie snelle en veilige verificatiemethoden



Pass-kaart en Tag-sleutelhanger



Smartphone




Codes



Alles klaar in geval van nood


- Het bediendeel vergrendelt automatisch wanneer iemand de code probeert te raden
- Dwangcodes om het uitschakelen van het systeem te simuleren en een stil alarm naar een beveiligingsbedrijf te sturen
- Bescherming tegen verificatie via onbevoegde toegangsapparaten
- Drie noodknoppen: paniek, brand en extra alarm



Jeweller en Wings


communicatietechnologieën

- Tot 1.700 m (5,550 ft) aan radiocommunicatie tussen het bediendeel en een hub of signaalversterker in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Frequency hopping om onderschepping en radioverstoring te voorkomen



Complexe sabotagebescherming

- Sabotagealarm om demontage van het bediendeel te melden
- Verificatie van het bediendeel om spoofing te voorkomen
- Detectie van communicatieverlies tussen het bediendeel en een hub



Gemakkelijk installeren en instellen

- Koppelen met een hub door de QR-code te scannen
- Bediening en configuratie op afstand met de Ajax-apps
- SmartBracket-montagepaneel voor eenvoudige installatie zonder de behuizing van het apparaat te demonteren
- Draadloze firmware-updates²

Normering EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT UL Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.J	Communicatie met de hub of signaalversterker Jeweller- en Wings-communicatietechnologieën Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte	Functies Contactloze toegang tot 200 kaarten en sleutelhangers Ondersteuning voor Bluetooth Low Energy (BLE) Toegangscodes Dwangcode Noodknoppen Paniek, brand, extra alarm Brandalarm dempen Log met laatste gebeurtenissen	Beeldscherm Type IPS, capacitief touchscreen Diagonaal 5" Resolutie 480 × 854 px
Voeding Batterij 6 × AA-batterijen (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij maximaal 1,5 jaar Optionele externe stroomvoorziening 10,5-14 V ¹ , tot maximaal 0,5 A Als er een externe voeding is verbonden, worden de batterijen als noodstroomvoorziening gebruikt.	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen 171,5 × 82,1 × 26 mm 6,75" × 3,23" × 1,02" Gewicht 327 g 11,53 oz Sabotagebeveiliging	Volledige set KeyPad TouchScreen Jeweller 6 × AA-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids

¹ Wanneer KeyPad TouchScreen Jeweller automatiseringsapparaten bestuurt die in de bistabiele modus werken.

² Om draadloze updates te ontvangen, moet KeyPad TouchScreen Jeweller zijn aangesloten op een externe voeding.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/keypad-touchscreen

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems