Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-CR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tubo corrugado/forrado para instalaciones empotradas
***Double-wall corrugated pipe for concealed installations** / Gaine annelée à double paroi pour installations encastrées.*



Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(mm)	Nº ATA.
CR16	16,5 +-0,5	10,7	100	48	4
CR20	20,5 +-0,5	13,4	100	60	4
CR25	25,5 +-0,5	18,5	75	75	4
CR32	32,5 +-0,5	24,3	50	96	4
CR40	40,5 +-0,5	31,2	25	160	4
CR50	50,5 +-0,5	39,6	25	200	4

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Rollo / *Roll* / *Rouleau*
- Radio mínimo curva / *Minimum curve radius* / *Rayon de courbure minimuma*
- Composición: PVC Mixto / *Composition: PVC Mixed* / *Composition : PVC Mixte*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 232122540010-0
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22*

							HF
-5° / +60°C	>320 N	>2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	*>320 N*	*>2J to -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*no*	*no*
-5° / +60°C	*>320 N*	*>2J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*non*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Rigidez dieléctrica / *Dielectric strength* / *Rigidité diélectrique*
- Resistencia de asilamiento / *IP protection* / *Influences externes*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*
- Curvable / *Bendable* / *Curvable*
- Color Negro / Black *colour* / *Couleur Noir*

AISCAN-CR

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / *Caractéristiques de l'étiquetage*

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- *Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*