Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-K

2026/06
Revisión 2 / ***Revision 2*** / *Révision 2*

Tubo para canalizaciones subterráneas
Pipe for underground pipelines / *Gaine pour réalisations souterraines*



- Tubo no apto para instalaciones eléctricas superiores a 49 V.
- ***Tube not suitable for electrical installations over 49 V.***
- *Tuyau non convenable pour installations électriques supérieures à 49 V.*

Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)		(mm +-10%)			Nº ATAD
K63	63 +-0,5	47	4000 +10 -5	1	50	1	10	4

Simbología / ***Simbology*** / *Symboles*

- ↔ Longitud / ***Length*** / *Longueur*
- Bocana / ***Entrance*** / *Entrée*
- Etiqueta / ***Label*** / *Ètiquette*
- Barras por mazo / ***Pipe bundle*** / *Tubes par botte*
- Composición: PVC Rígido / ***Composition: Rigid PVC*** / *Composition : PVC Rigide*

Características según norma **UNE 20334** Cód. 105/124500
Characteristics according to UNE 20334 / *Caractéristiques selon la norme UNE 20334*

							HF
-5° / +60°C	>125 N	0,5J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	***>125 N***	***0,5J to -5°C***	***IP54***	***>2000 V***	***>100 MOhm***	***no***	***no***
-5° / +60°C	*>125 N*	*0,5J à -5°C*	*IP54*	*>2000 V*	*>100 MOhm*	*non*	*non*

Simbología / ***Simbology*** / *Symboles*

- Temperatura de uso / ***Operating temperature*** / *Température d'utilisation*
- Resistencia a la compresión / ***Compression resistance*** / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / ***Impact strength*** / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / ***IP protection*** / *Influences externes*
- Rigidez dieléctrica / ***Dielectric strength*** / *Rigidité diélectrique*
- Resistencia de asilamiento / ***Insulation resistance*** / *Résistance d'isolement*
- Propagador de la llama / ***Flame spreader*** / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / ***Halogen-free*** / *Libre d'halogènes*
- Rígido / ***Rigid*** / *Rigide*
- Color Negro / Black ***colour*** / *Couleur Noir*

AISCAN-K

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Características de etiquetado
Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada mazo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- En cada tira se especifica: tipo, nominal, norma aplicable, código, fecha, hora y línea de fabricación.
- *Type, nominal, number of meters, storage and handling instructions, barcode EAN-13, date, number of control and production line.*
- *Specified in each tube: type, nominal, applicable standard, code, date, time and production line.*
- *Chaque botte porte une étiquette indiquant : Type, nominale, nombre de mètres, norme, instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*
- *Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*