


AISCAN CMPA

2025/10
Revisión 2 / Revision 2 / Révision 2

Canal metálica perforada alta resistencia

Perforated cable tray high resistance / Chemin de câble perforé haute résistance



Ref	AxB (mm)	■ (cm ²)	△ (kg/m)	🔌	Vano 1 m	Vano 1,5 m	Vano 2 m	📦 (m)
CMPA610	60 x 100	56	0,93	enchufable ¹	760	526	310	6
CMPA615	60 x 150	85	1,28	enchufable ¹	662	515	368	6
CMPA620	60 x 200	113	1,51	enchufable ¹	667	579	491	6
CMPA630	60 x 300	169	1,98	enchufable ¹	520	481	441	6
CMPA640	60 x 400	226	3,01	enchufable ¹	589	565	540	6
CMPA650	60 x 500	282	3,89	enchufable ¹	950	750	620	6
CMPA660	60 x 600	338	4,52	enchufable ¹	589	543	496	6
CMPA1010	100 x 100	94	1,76	enchufable ¹		1260		6
CMPA1015	100 x 150	141	1,99	enchufable ¹		990		6
CMPA1020	100 x 200	188	2,27	enchufable ¹		1336		6
CMPA1030	100 x 300	282	2,84	enchufable ¹		506		6
CMPA1040	100 x 400	376	3,43	enchufable ¹		630		6
CMPA1050	100 x 500	470	4,94	enchufable ¹		630		6
CMPA1060	100 x 600	564	5,65	enchufable ¹		706		6

1. Enchufable / Fast assembly / Enfichable

■ Sección útil bandeja / Useful section of the cable tray / Section utile du chemin de câble en tôle

△ Peso / Weight / Poids

🔌 Sistema de unión / Connection system / Système d'assemblage

⬇️ Carga de trabajo admisible / Allowable working load / Charge de travail maximale

📦 Embalaje / Packing / Emballage

Material: Metálico / Material: Metallic / Matériau : Métallique

Recubrimiento: Zinc-Aluminio-Magnesio / Coating: Zinc-Aluminium-Magnesium / Revêtement: Zinc-Aluminium-Magnésium

Sistema de unión autoenchufable, rápido y sin necesidad de tornillería ni accesorios adicionales

Fast assembly system does not require screws or other additional accessories / Système d'union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires

Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayados por el AFITI-LICOF según DIN 4102-12 / Aiscan's cable tray systems have been tested by AFITI-LICOF according to the standard DIN 4102-12. / Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

El recubrimiento de Alta Resistencia (Zn-Al-Mg) puede oscurecerse con el aire o la humedad. Este cambio protege contra la corrosión y no afecta su calidad ni propiedades. / The High-Resistance coating (Zn-Al-Mg) may darken when exposed to air or humidity. This change protects against corrosion and does not affect its quality or properties. / Le revêtement haute résistance (Zn-Al-Mg) peut s'assombrir lorsqu'il est exposé à l'air ou à l'humidité. Ce changement protège contre la corrosion et n'affecte pas sa qualité ni ses propriétés.



AISCAN CMPA

2025/10
Revisión 2 / Revision 2 / Révision 2

Características según norma UNE-EN/IEC 61537

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	sí	clase 8	clase B	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	yes	yes	class 8	class B	-40°C / 150°C	20J to -40°C
non	oui	oui	classe 8	classe B	-40°C / 150°C	20J à -40°C

Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique

Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique

Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

Nivel de perforación / Drilling level / Niveau de forage

Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Recubrimiento superficial: Galvanizado sendzimir "Magnelis" ZM / Surface coating: Sendzimir galvanizing "Magnelis" ZM
/ Revêtement de surface : Galvanisation Sendzimir "Magnelis" ZM

Carga de trabajo admisible (CTA): con vano entre apoyos 1,5 m / Allowable working load (CTA): distance between supports 1,5 m
/ Charge de travail admissible (CTA): Distance entre supports 1,5 m.

Observaciones

Observations / Commentaires

- Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí.
- Plug-in system between sections, no screws or other accessories are required to connect different sections.
- Système emboîtable entre les sections, aucun vis ni autre accessoire n'est nécessaire pour relier les différentes sections.

Accesorios

Accessories / Accessoires

- Tapa universal bandeja canal (TUBC), Escuadras reforzadas (ESCR), Curvas y derivaciones (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC y TEC).
- Standard universal cover (TUBC), Reinforced support (ESCR), Curves and derivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC and TEC).
- Couvercle universal pour tôle (TUBC), Supports renforcés (ESCR), Courbes et dérivation (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC et TEC).

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.
- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.