Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CR9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva rejilla 90°
90° elbow for mesh cable tray / *Coude de grille 90°*



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537

E.Z.	G.C.	R1000+	INOX. (AISI 304)	A x B (mm)	⌀ (mm)	(uni.)
CR9Z0610*	**CR9G0610***	**CR9R0610***	**CR9I0610 P**	60x100	3,9	2
CR9Z0615*	**CR9G0615***	**CR9R0615***	**CR9I0615 P**	60x150	3,9	2
CR9Z0620*	**CR9G0620***	**CR9R0620***	**CR9I0620 P**	60x200	3,9	2
CR9Z0630*	**CR9G0630***	**CR9R0630***	**CR9I0630 P**	60x300	4,4	2

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

⌀ Diámetro de varillas / *Diameter of wire* / *Diamètre des tiges*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

P Bajo pedido / *Upon request* / *Sur demande*

unifast® premontado*/ preassembled*/ prémonté*

Sistema UNIFAST incluido y premontado en las curvas de rejilla, en los acabados E.Z., G.C. y R1000+.
UNIFAST system included and pre-installed on wire mesh cable tray bends in E.Z., G.C. and R1000+ finishes.
Système UNIFAST inclus et prémonté sur les coudes de chemins de câbles en treillis métallique, dans les finitions E.Z., G.C. et R1000+.

UNIFAST NO disponible en acero inoxidable / *UNIFAST NOT available in stainless steel* / *UNIFAST NON disponible en acier inoxydable.*



AISCAN CR9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tipo de material
Material / Matériau

- METÁLICO (alambre de acero C4D, UNE-EN 16120-2 / *METALLIC (C4D steel wire, UNE-EN 16120-2 / MÉTALLIQUE (fil d'acier C4D, UNE-EN 16120-2.*
- Resistencia a tracción: 70 kg/mm² / *Tensile strength: 70 kg/mm² / Résistance à la traction : 70 kg/mm².*
- Límite elástico: 60 kg/mm² / *Yield strength: 60 kg/mm² / Limite d'élasticité : 60 kg/mm².*

Tipo de recubrimiento
Coating / Revêtement

- ELECTROZINCADO (E.Z.) según UNE-EN 2081. / *ELECTROGALVANIZED (E.Z.) according to UNE-EN 2081 / ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) selon UNE-EN 2081.*
- Espesor mínimo de Zn: 12 µm / *Minimum Zn thickness: 12 µm / Épaisseur minimale de Zn : 12 µm.*
- GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *HOT-DIP GALVANIZED (H.D.G.) according to UNE-EN ISO 1461 / GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon UNE-EN ISO 1461*
- Espesor mínimo de Zn: 85 µm / *Minimum Zn thickness: 85 µm / Épaisseur minimale de Zn : 85 µm.*
- GALVANIZADO R1000+ (exclusivo de Aiscan) / *GALVANIZED R1000+ (exclusive to Aiscan) / GALVANISÉ R1000+ (exclusivité Aiscan)*
- Espesor mínimo de Zn: 12 µm / *Minimum Zn thickness: 12 µm / Épaisseur minimale de Zn : 12 µm.*
- ACERO INOXIDABLE: pasivado ASTM A380 / *STAINLESS STEEL: passivated ASTM A380 / ACIER INOXYDABLE : passivé ASTM A380.*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*