Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CTO

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Conjunto tornillo omega multifunción
***Omega multifunction bolt assembly** / Ensemble boulon omega multifonction*



CE

E.Z.	(g/uni.)	A.R. C8	(g/uni.)		(uni.)
CTOZ	34	CTOA	34	M10x25	25

Para fijar soportes omega multifunción (SOM) a soportes pendulares (SOMP) / *To fix omega multifunction supports (SOM) to pendulum omega supports (SOMP) / Pour fixer les supports omega multifonction (SOM) aux supports omega pendulaires (SOMP).*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Peso / *Weight* / *Poids*
- Rosca / *Thread* / *Fil*
- Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Recubrimiento
***Coating** / Revêtement*

- **E.Z.:** ELECTROZINCADO según norma UNE-EN 2081 / *ELECTROGALVANIZED (E.Z.) according to UNE-EN 2081 / ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) selon UNE-EN 2081.*
- **A.R.:** GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO. Apto para sistemas con acabado Alta Resistencia y Galvanizado en Caliente / *GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM. Suitable for systems with High-Resistance and Hot-Dip Galvanised coatings / GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM.. Adapté aux systèmes avec revêtement Haute Résistance et Galvanisé à Chaud.*

Características de instalación
***Installation features** / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*