Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CV9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva vertical cóncava 90°
Vertical concave elbow 90° / Coude vertical concave 90°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
CV9S0310	0,56	CV9G0310	0,63	CV9A0310	0,56	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
CV9S0315	0,70	CV9G0315	0,86	CV9A0315	0,70	150	1	
CV9S0320	0,85	CV9G0320	0,92	CV9A0320	0,85	200	1	
CV9S0330	1,12	CV9G0330	1,22	CV9A0330	1,12	300	1	
CV9S0610	0,78	CV9G0610	0,88	CV9A0610	0,80	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
CV9S0615	0,94	CV9G0615	1,05	CV9A0615	0,96	150	1	
CV9S0620	1,08	CV9G0620	1,37	CV9A0620	1,11	200	1	
CV9S0630	1,39	CV9G0630	1,61	CV9A0630	1,43	300	1	
CV9S0640	1,70	CV9G0640	2,04	CV9A0640	1,70	400	1	
CV9S0650	1,95	CV9G0650	2,33	CV9A0650	2,01	500	1	
CV9S0660	2,30	CV9G0660	2,96	CV9A0660	2,34	600	1	
CV9S1010	1,16	CV9G1010	1,30	CV9A1010	1,18	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
CV9S1015	1,37	CV9G1015	1,47	CV9A1015	1,35	150	1	
CV9S1020	1,53	CV9G1020	1,73	CV9A1020	1,53	200	1	
CV9S1030	1,91	CV9G1030	2,16	CV9A1030	1,88	300	1	
CV9S1040	2,24	CV9G1040	2,48	CV9A1040	2,24	400	1	
CV9S1050	2,56	CV9G1050	2,80	CV9A1050	2,60	500	1	
CV9S1060	2,96	CV9G1060	3,20	CV9A1060	2,95	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*



AISCAN CV9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- CV9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *CV9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *CV9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- CV9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *CV9G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *CV9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- CV9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *CV9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *CV9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- CV9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *CV9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *CV9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- CV9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *CV9G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *CV9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- CV9A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *CV9A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *CV9A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*