**Ficha técnica**
*Data sheet / Fiche technique*

# AISCAN DP LIGERO BARRAS (DBL)

*AISCAN DBL LIGHT RODS (DBL) / AISCAN DBL LÉGER BARRES (DBL)*

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

## Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)

*Rigid multiple wall tube (smooth interior and corrugated exterior) / Tuyau de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé)*



CE

| Ref | Ø ext | Ø int (min) | ↔ (m) | | | | Nº ATA. | (uni.) | –5°C. (J) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBL90*** | 90 +1,7 -0 | 73 | 6 +20 -5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 115 | 6 |
| **DBL110*** | 110 +2 -0 | 88 | 6 +20 -5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 76 | 12 |
| **DBL160** | 160 +2,9 -0 | 130 | 6 +20 -5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 15 |
| **DBL200** | 200 +3,6 -0 | 164 | 6 +20 -5 | 1 | 1 | -- | -- | 20 | 15 |

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Longitud / *Length* / *Longueur*
- Manguito barra / *Bar sleeves* / *Manchons de barre*
- Etiqueta / *Label* / *Étiquette*
- Barras por mazo / *Pipe bundle* / *Tubes par botte*
- Barras por jaula / *Bars per cage* / *Barres par cage*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Composición: Poliolefina / *Composition: Polyolefin* / *Composition : Polyoléfine*

## Características según norma **UNE-EN 50626-1/IEC 61386-24**

*Characteristics according to UNE-EN 50626-1/IEC 61386-24 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN 50626-1/IEC 61386-24*

| | | | | HF |
|---|---|---|---|---|
| >250 N | Ligero * | IP54 | sí | sí |
| *>250 N* | *Light ** | *IP54* | *yes* | *yes* |
| *>250 N* | *Léger ** | *IP54* | *oui* | *oui* |

- Con guía de nylon incorporada
- *With built-in nylon guide*
- *Avec guide en nylon intégré*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Resistencia a la compresión / *Compression resistance* / *Résistance à la compression*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- HF Libre Halógenos / *Halogen-free* / *Libre d'halogènes*
- Rígido / *Rigid* / *Rigide*
- Color Rojo/Verde* / Red/Green* *colour* / *Couleur Rouge/Vert**

# AISCAN DP LIGERO BARRAS (DBL)

*AISCAN DBL LIGHT RODS (DBL) / AISCAN DBL LÉGER BARRES (DBL)*

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

## Características de etiquetado

*Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage*

- Cada embalaje lleva etiqueta indicativa de: tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (L=Ligero), marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo y uso.
- *Each package bears a label indicating: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, use (L=Light), "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *The tube goes marking every 2 meters with a code that indicates: brand, type, nominal and use.*
- *Chaque emballage porte une étiquette indiquant : Type, nominale, nombre de mètres, norme, usage (L=Léger), marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*
- *Le tube va marquer tous les 2 mètres avec un code qui indique: marque, type, nominal et à utiliser.*

## Accesorios a utilizar

*Accessories to use / Accessoires à utiliser*

- En los tubos tipo: "AISCAN-MP" / *In the type tubes: "AISCAN-MP"* / *Dans les tubes de type : "AISCAN-MP" .*

## Características de instalación

*Installation features / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*