
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN DHT

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Derivación "T"
"T" junction / Dérivation "T"



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
DHTS0310	0,79	DHTG0310	0,97	DHTA0310	0,88	100	1	ALTURA 35 HEIGHT HAUTEUR
DHTS0315	1,04	DHTG0315	1,33	DHTA0315	1,21	150	1	
DHTS0320	1,33	DHTG0320	1,75	DHTA0320	1,59	200	1	
DHTS0330	1,97	DHTG0330	2,65	DHTA0330	2,41	300	1	
DHTS0610	0,94	DHTG0610	1,24	DHTA0610	0,94	100	1	ALTURA 60 HEIGHT HAUTEUR
DHTS0615	1,21	DHTG0615	1,56	DHTA0615	1,13	150	1	
DHTS0620	1,52	DHTG0620	1,66	DHTA0620	1,53	200	1	
DHTS0630	2,22	DHTG0630	2,59	DHTA0630	2,70	300	1	
DHTS0640	2,98	DHTG0640	3,38	DHTA0640	3,03	400	1	
DHTS0650	3,95	DHTG0650	4,35	DHTA0650	4,69	500	1	
DHTS0660	4,96	DHTG0660	5,93	DHTA0660	6,13	600	1	
DHTS1010	1,20	DHTG1010	1,36	DHTA1010	1,23	100	1	ALTURA 100 HEIGHT HAUTEUR
DHTS1015	1,45	DHTG1015	1,73	DHTA1015	1,51	150	1	
DHTS1020	1,78	DHTG1020	1,96	DHTA1020	1,81	200	1	
DHTS1030	2,53	DHTG1030	3,00	DHTA1030	2,91	300	1	
DHTS1040	3,31	DHTG1040	3,90	DHTA1040	3,39	400	1	
DHTS1050	5,13	DHTG1050	4,90	DHTA1050	5,13	500	1	
DHTS1060	5,37	DHTG1060	6,85	DHTA1060	6,51	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*



AISCAN DHT

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Material
Material / *Matériau*

- DHTS: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *DHTS: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *DHTS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- DHTG: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *DHTG: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *DHTG: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- DHTA: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *DHTA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *DHTA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- DHTS: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *DHTS: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *DHTS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- DHTG: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *DHTG: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *DHTG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- DHTA: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO. Recubrimiento A.R. conforme UNE-EN/IEC 61537. Certificación AENOR no disponible para dicho tratamiento. / *DHTA: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM. A.R. coating, in accordance with UNE-EN / IEC 61537. AENOR certification is not available for this type of coating.* / *DHTA: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM. Revêtement A.R. conforme à la norme UNE-EN / IEC 61537. La certification AENOR n'est pas disponible pour ce type de traitement.*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*