Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TCX4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tapa curva vertical convexa 45°
Vertical convex elbow 45° cover / *Couvercle coude vertical convexe 45°*



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537 / *Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537*

G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TCX4S0310	0,23	TCX4G0310	0,23	TCX4A0310	0,23	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
TCX4S0315	0,32	TCX4G0315	0,32	TCX4A0315	0,32	150	1	
TCX4S0320	0,41	TCX4G0320	0,41	TCX4A0320	0,41	200	1	
TCX4S0330	0,58	TCX4G0330	0,58	TCX4A0330	0,59	300	1	
TCX4S0610	0,25	TCX4G0610	0,25	TCX4A0610	0,27	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
TCX4S0615	0,34	TCX4G0615	0,34	TCX4A0615	0,38	150	1	
TCX4S0620	0,48	TCX4G0620	0,48	TCX4A0620	0,53	200	1	
TCX4S0630	0,63	TCX4G0630	0,63	TCX4A0630	0,69	300	1	
TCX4S0640	0,81	TCX4G0640	0,81	TCX4A0640	0,90	400	1	
TCX4S0650	1,00	TCX4G0650	1,00	TCX4A0650	1,10	500	1	
TCX4S0660	1,19	TCX4G0660	1,19	TCX4A0660	1,31	600	1	
TCX4S1010	0,27	TCX4G1010	0,27	TCX4A1010	0,30	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
TCX4S1015	0,38	TCX4G1015	0,38	TCX4A1015	0,42	150	1	
TCX4S1020	0,48	TCX4G1020	0,48	TCX4A1020	0,53	200	1	
TCX4S1030	0,69	TCX4G1030	0,69	TCX4A1030	0,76	300	1	
TCX4S1040	0,90	TCX4G1040	0,90	TCX4A1040	0,99	400	1	
TCX4S1050	1,11	TCX4G1050	1,11	TCX4A1050	1,22	500	1	
TCX4S1060	1,32	TCX4G1060	1,32	TCX4A1060	1,45	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

AISCAN TCX4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- TCX4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TCX4S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TCX4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TCX4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TCX4G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TCX4G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TCX4A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TCX4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TCX4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- TCX4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TCX4S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346*
  / *TCX4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TCX4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TCX4G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *TCX4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TCX4A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *TCX4A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *TCX4A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*