Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN-COC

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

COC-Caja de conexión y derivación ciega
COC-Blind junction box / *COC-Boîte de connexion et dérivation aveugle*



Ref					(mm)	(uni.)
COC	-5° / +60°C	2J a -5°C	IP40	no/*no*/*non*	33 x 60 x 60	25

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Influencias externas / *IP protection* / *Influences externes*
- Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*
- Dimensiones / *Dimensions* / *Dimensions*
- Unidades por caja / *Units per box* / *Quantité par boîte*

Rígido / *Rigid* / *Rigide*

Composición: Termoplástico / *Composition: Thermoplastic* / *Composition : Thermoplastique*

Color Gris RAL 7035 / Grey *colour RAL 7035* / *Couleur Gris RAL 7035*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*