
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TDC

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tapa derivación canal
Tray junction cover / Couvercle dérivation



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537 / Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TDCS100	0,24	TDCG100	0,24	TDCA100	0,27	100	1	TAPA / *COVER / COUVERCLE*
TDCS150	0,29	TDCG150	0,29	TDCA150	0,32	150	1	
TDCS200	0,34	TDCG200	0,34	TDCA200	0,37	200	1	
TDCS300	0,44	TDCG300	0,44	TDCA300	0,48	300	1	
TDCS400	0,54	TDCG400	0,54	TDCA400	0,59	400	1	
TDCS500	0,63	TDCG500	0,63	TDCA500	0,70	500	1	
TDCS600	0,73	TDCG600	0,73	TDCA600	0,80	600	1	


Simbología / *Simbology* / *Symboles*


Peso / *Weight* / *Poids*


Embalaje / *Packing* / *Emballage*


** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

















AISCAN TDC

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2 / Révision 2*

Material
Material / Matériau

- TDCS: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TDCS: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TDCS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TDCG: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TDCG: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TDCG: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TDCA: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TDCA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TDCA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / Revêtement

- TDCS: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TDCS: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *TDCS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TDCG: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TDCG: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *TDCG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TDCA: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *TDCA: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *TDCA: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / Visserie nécessaire

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*